

ВОСК ДЛЯ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ ML PLUS
Материал для антикоррозионной защиты скрытых полостей под пистолет

Особенности

Высокая адгезия к металлическим поверхностям

Хорошая текучесть.

- **Состав равномерно покрывает скрытые полости.**

Обеспечивает долговременную защиту от коррозии.

Вытесняет влагу.

Не повреждает резиновые и пластиковые компоненты, а также окрашенные поверхности кузова.

Область применения

Предназначен для защиты от коррозии скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов и т.д.) и труднодоступных мест кузовов и кабин автомобилей, автобусов, грузовиков, сельскохозяйственной техники и других транспортных средств в условиях промышленного производства, внутренних поверхностей полых металлоконструкций в различных отраслях промышленности.

Способ применения

Перед нанесением препарата обрабатываемую поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, ржавчины и старого антикоррозионного покрытия, обезжирить при помощи растворителя или очистителя тормозов и просушить. Затем энергично встряхнуть баллон и нанести материал на поверхность ровным слоем при помощи пистолета-распылителя с давлением 2-6 атм. В скрытые полости и труднодоступные места материал наносится с помощью специального зонда, также можно наносить кистью. По завершении работ промыть используемые инструменты указанным растворителем. При нанесении и высыхании материала температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала не должна быть ниже +10°C и выше +30°C.

Хранение

Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Хранить в сухом проветриваемом месте при температуре от минус 30°C до плюс 30°C в герметичной таре завода изготовителя.

Технические характеристики

Химическая основа:	минеральный и синтетический воск
Цвет:	светло-янтарный
Массовая доля нелетучих веществ:	50-55%
Плотность при 20°C:	0,94 г/мл
Защита от коррозии (тест солевого тумана):	600 часов
Рекомендуемая толщина сухого слоя:	80 мкм
Рекомендуемая толщина мокрого слоя:	170 мкм
Теоретический расход при толщине сухого слоя 80 мкм:	160 г/м ²
Время высыхания:	24 часа
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Евробаллон	1000 мл	2892082100	1/6