

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ВОДНО-СПИРТОВОЙ
Средство для очистки и антистатической обработки поверхности

Особенности

Высокая степень обезжиривания:

Обеспечивает идеальную чистоту поверхности перед окраской или нанесением клея/герметика.

Эффективно удаляет силиконы:

Гарантирует надежную адгезию лакокрасочных материалов, предотвращая дефекты покрытия.

Снимает статический заряд:

Устраняет статическое напряжение с пластиковых деталей, предотвращая налипание пыли перед окрашиванием.

Растворимость в воде:

Легко смешивается с водой в любой пропорции, что облегчает использование и разведение при необходимости.

Бесцветный:

Не оставляет следов и не изменяет цвет обрабатываемой поверхности.

Область применения

Для автосервисов и малярных мастерских: подготовка металлических и пластиковых поверхностей перед окраской; удаляет статическое напряжение с пластиковых деталей, улучшая качество окрашивания; удаление жиров, масел и силиконовых загрязнений с кузовных элементов и других деталей.

Для промышленности: обработка металлических и пластиковых поверхностей перед склеиванием, герметизацией или другими технологическими операциями; удаление солевых, жировых, масляных и силиконовых загрязнений;

Бытовое применение: антистатическая обработка и подготовка различных поверхностей к ремонту или финишной отделке.

Способ применения

Нанести распылителем на очищаемую поверхность, через 3-5 секунд протереть поверхность салфеткой для обезжиривания. Для максимального антистатического эффекта нанести на салфетку для обезжиривания и обработать ей поверхность. При необходимости остатки удалить сухой салфеткой или продуть поверхность сжатым воздухом.

Технические характеристики

Химическая основа:	Спирты и кетоны
Цвет:	бесцветный
Плотность при 20°C:	0,97 г/мл
Растворимость в воде:	в любой пропорции
Срок хранения:	12 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
бутыль	1 л	5997735492	1/12
канистра	5 л	5997735493	1