

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ ВОДОСТОЙКАЯ
Термо- и водостойкая лента для малярных работ

Особенности

Отличные маскирующие свойства

- Высокая первичная липкость ленты
- Идеально ровный край покраски
- Снимается с защищаемой поверхности, не оставляя следов

Стойкость к внешним воздействиям

- Устойчивость к растворителям и влаге
- Устойчивость к УФ излучению

Эластичность и контурность

Широкий температурный диапазон

- Термостойкость 90 °С, кратковременно до 100 °С
- Хорошая липкость при пониженной температуре эксплуатации (от +5 °С)

Область применения

Для проведения окрасочных работ индустриального, строительного и бытового назначения. Пригодна для наружных работ при температуре от 0 °С и повышенной влажности. Используется для приклеивания к окрашенным и не окрашенным, грунтованным металлам, нержавеющей стали, полипропилену, АБС-пластику, полистиролу, алюминию, стеклу и т.д. Рекомендуется для применения на авторемонтных предприятиях для маскировки деталей кузова. Может применяться в отделочных и дизайнерских работах для создания идеальных краёв покраски.

Технические характеристики

Основа:	креппированная бумага
Клеевой слой:	акриловая дисперсия
Цвет:	синий
Плотность:	59 г/м ²
Толщина:	80-90 мкм
Прочность на разрыв:	60-70 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении:	55 Н/25 мм
Температура эксплуатации:	от 0°С до 90-100°С
Адгезия к стали:	6,0 Н/25 мм

Информация по артикулам

Описание	Длина	Ширина	Артикул	Упаковка
рулон	40 м	36 мм	5997746669	8