

ВОСК ДЛЯ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ СПРЕЙ



Надежная антикоррозионная защита скрытых полостей кузова с высокой проникающей способностью.

Особенности

Долговременная антикоррозионная защита:

Создает прочный барьер от соли, реагентов и влаги на долгие годы.

Высокая текучесть и проникающая способность:

Проникает в самые узкие зазоры, микротрещины и стыки кузовных панелей.

Эффект самовосстановления:

Сохраняет пластичность пленки, затягивая незначительные механические повреждения и царапины.

Высокая водовытесняющая способность:

Эффективно вытесняет остаточную влагу с металлических поверхностей, останавливая развитие очагов ржавчины.

Термостойкость и эластичность:

Не стекает при нагреве и сохраняет гибкость при отрицательных температурах.

Безопасный состав:

Не содержит ароматических растворителей и не повреждает материалы.

Область применения

Предназначен для защиты сварных швов, стыков, закрытых коробов и скрытых профилей автомобильных кузовов, для: восстановления заводского антикоррозионного покрытия после аварийного ремонта и защиты скрытых полостей при техническом обслуживании, защиты порогов, лонжеронов, внутренних областей дверей, капотов и багажников от воздействия антигололедных реагентов, для консервации ретро-автомобилей.

Способ применения

Перед использованием выдержите материал до температуры от +18 °C до +30 °C и тщательно встряхните баллон. Наносите состав тонким слоем при помощи пистолета с бачком под давление 6 бар, используя соответствующий зонд или распылительную насадку в зависимости от доступа к узлу. Для надежной защиты распыляйте состав в 2–3 прохода, а при обработке классических и ретро-автомобилей повторите процедуру нанесения дважды. По завершении работ переверните баллон распылителем вниз и продуйте клапан до выхода чистого газа. После нанесения тщательно проветрите обработанные полости.

Технические характеристики

Химическая основа:	воск, алифатические углеводороды
Пропелленты:	пропан, изобутан
Цвет:	беловатый
Содержание твердых частиц:	>14%
Тест соляного тумана при тощине сухого слоя 50 мкм (DIN 50021):	720 часов
Термостойкость:	от -25°C до +180°C
Плотность при +20°C:	0,69 г/мл
Температура хранения:	от +10°C до +30°C
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	500 мл	0892082500	1/12