

СИЛИКОН-СПРЕЙ**Универсальное средство для защиты, смазывания и восстановления резиновых и пластиковых деталей.****Особенности**

Формирует защитную пленку:

Предотвращает примерзание, склеивание и потерю эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника.

Защищает от старения:

Препятствует растрескиванию и высыханию пластиковых и резиновых элементов под воздействием атмосферы.

Восстанавливает внешний вид:

Пластиковые детали (бамперы, решетки радиатора) приобретают эластичность и глянцевый блеск.

Снижает трение:

Обеспечивает легкое скольжение подвижных механизмов (люки, ремни безопасности, сиденья, направляющие).

Устраняет скрип:

Предотвращает треск и скрип при контакте разнородных материалов, таких как металл и пластик.

Защита от влаги:

Защищает электрические контакты, клеммы и провода от проникновения влаги и коррозии.

Антистатический эффект:

Обладает пылеотталкивающим эффектом, сохраняя чистоту обработанных поверхностей.

Облегчает монтаж:

Упрощает установку шлангов, патрубков и резиновых соединений.

Область применения

Применяется для смазывания, защиты и консервации резиновых и пластиковых деталей.

Автосервисы: смазывание и защита резиновых уплотнителей дверей, багажника, капота в преддверии зимы; обработка деталей из пластика и резины (патрубков, втулок, амортизаторов) для защиты от растрескивания и старения; смазывание направляющих сидений, стеклоподъемников, люков и механизмов ремней безопасности.

Промышленность: смазывание конвейерных лент, тросов, цепей и направляющих из пластика и металла; защита электрооборудования, клемм и изоляции от влаги; использование в качестве разделительного агента (например, в литейном производстве).

Домашнее хозяйство и быт: смазывание дверных петель, оконных механизмов, жалюзи, бегунков для штор; обработка обуви, палаток, тентов и сумок для придания водоотталкивающих свойств; смазывание молний, замков, трущихся деревянных или пластиковых деталей мебели.

Способ применения

Встряхнуть баллон перед применением. Распылить на обрабатываемую поверхность. Рекомендуемая температура применения от 0 °C до +28 °C.

Технические характеристики

Химическая основа:	силиконовое масло
Цвет:	бесцветный
Растворимость в воде:	нерастворим
Плотность при +20 °C:	0,59 г/мл
Температура вспышки:	-12 °C
Рекомендуемая температура применения:	от 0 °C до +28 °C.
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	150 мл	2893221150	1/12
спрей	500 мл	2893221500	1/12

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.