

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Эффективная присадка для очистки топливной системы



Область применения

Применяется для профилактики и устранения проблем трудного запуска, плавающих оборотов, повышенного расхода топлива, вибраций, связанных с загрязнением форсунок. При регулярном использовании предотвращает образование загрязнений в двигателях.

Хранение

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Гарантийный срок хранения продукта 60 месяцев.

Технические характеристики

Химическая основа:	нефтяной растворитель
Цвет:	желтый
Плотность при 20°C :	0,80-0,85 г/
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (4мм) при 20°C :	15-25
Срок хранения:	60 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Флакон	150 мл	2893565150	1/11

Особенности

Предотвращает закоксовывание форсунок и удаляет ранее образовавшийся нагар и смолистые отложения в современных двигателях прямого (COMMON RAIL) и непрямого впрыска.

- Полностью совместима с летними, межсезонными и зимними видами дизельного топлива.

Предохраняет топливную систему от коррозии.

Улучшает функциональные свойства дизельного топлива.

- Улучшает смазывающую способность дизельного топлива с низким содержанием серы и предотвращает износ форсунок ТНВД.

- За счет более полного сгорания топлива снижает выбросы вредных веществ (дым, угарный газ, несгоревшие углеводороды и твердые частицы).

- Повышает цетановое число топлива до 6 единиц, в зависимости от качества топлива.

- Снижает потребление топлива в зависимости от конструкции и состояния автомобиля.

Способ применения

Залить в бак перед заправкой из расчета 150 мл (один флакон) на 60 литров дизельного топлива, долить топливо. Раскоксовывающий эффект в камере сгорания от отложений значительно усиливается при движении по трассе. Рекомендуется использовать каждые 3-5 тысяч км. пробега.