

СМАЗКА ALU 600

**Высокоадгезивная термостойкая алюминиевая
разделительная и смазывающая паста.**
**Особенности**

Высокая адгезия.

Легко проникает в труднодоступные места.

Прекрасные смазывающие свойства.

- Устраняет скрипы, шумы и т.п., в том числе скрипы тормозных колодок.

Алюминиевая пудра в качестве твердого наполнителя.

- Обладает противозадирными свойствами.
- Предотвращает заедание резьбовых соединений, сваривание и прикипание деталей.

Высокая стойкость к высоким и низким температурам.

- Диапазон рабочих температур: от -40°C до $+600^{\circ}\text{C}$

Область применения

Применяется для обработки резьбовых и фланцевых соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и давлений, для предотвращения заедания резьбовых соединений, сваривания и прикипания деталей. Может применяться для смазывания обратной стороны тормозных колодок.

Способ применения

Обрабатываемую поверхность очистить и обезжирить. Тщательно встряхнуть баллон. Распылить средство на обрабатываемую поверхность. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше $+5^{\circ}\text{C}$.

Технические характеристики

Химическая основа:	алюминиевая пудра, минеральное масло
Цвет:	серебристый
Плотность при 20°C :	0,65 г/мл
Рабочая температура:	от -40°C до $+600^{\circ}\text{C}$
Температура применения:	от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$
Температура хранения:	от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$
Срок годности:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	300 мл	28931 10300	1/12