

СПРЕЙ-СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ


Специализированная графитовая смазка, содержащая адгезионные и противоизносные присадки
Особенности

Высокая адгезия к поверхности.

Содержит графит в качестве твердой смазки.

- **Высокая стойкость к нагрузкам.**
- **Тонкий слой при нанесении**
- **Оптимальная толщина слоя 70-80 мкм.**

Высокая термостойкость.

- **Рабочий температурный диапазон от -25 до +250°С.**

Устойчивость к внешним воздействиям.

- **Может применяться как внутри, так и вне помещений.**

Область применения

Предназначена для смазки телескопических стрел кранов, погрузчиков и манипуляторов, обработки внешней поверхности канатов, цепей и защиты стальных тросов, открытых зубчатых передач, рессор. Снижает трение между поверхностями и предотвращает заклинивание.

Способ применения

Перед применением очистить обрабатываемые поверхности. Перед нанесением выдержать баллон при температуре 15-25°С, чтобы обеспечить нужный напор струи. Тщательно встряхнуть баллон в течение 2-3 минут. Распылить смазку с расстояния 10-20 см на подготовленные поверхности. Дать составу высохнуть в течение 5-10 мин.

Технические характеристики

Химическая основа:	минеральное масло, графит
Цвет:	черный
Вязкость базового масла без полимера при 40°С:	16-22 мм ² /с
Пенетрация:	400-430
Класс консистенции по NLGI:	00
Термостойкость:	От -25 до +250°С
Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения при 20°С: критическая нагрузка $P_{K,}$, не менее нагрузка сваривания $P_{с,}$, не менее показатель износа D_i при осевой нагрузке 392 Н и продолжительности испытания 1 час, не более	785 Н 2760 Н 0,9 мм
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	300 мл	2893105300	1/12