

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



## Силикон SUPER RTV серый

Версия  
2.2

Дата Ревизии:  
10.01.2025

Номер Паспорта  
безопасности:  
11246015-00005

Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

### 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

Название продукта : Силикон SUPER RTV серый

Код продукта : 08933316

#### Реквизиты производителя или поставщика

Компания : Wurth Kazakhstan Ltd.

Адрес : Vodnaya Str. 31  
Almaty 050010

Телефон : +7 727 2 939386

Телефон экстренной связи :

Электронный адрес : prodsafe@wuerth.com

Факс : + 7 727 2 939350

#### Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Рекомендуемое использование : Герметик

Ограничения в использовании : Не применимо

### 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

#### Классификация СГС

Аэрозоли : Категория 1

Кожный аллерген : Категория 1

Химическая продукция, воздействующая на репродуктивную функцию : Категория 2

#### Маркировка - СГС

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2      Дата Ревизии: 10.01.2025      Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005      Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

---

Краткая характеристика опасности	: H222 Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. H229 Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. H361d Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка.
Предупреждения	: <b>Предотвращение:</b> P201 Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией. P210 Беречь от источников воспламенения/ нагревания/ искр/ открытого огня. Не курить. P211 Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. P251 Сосуд под давлением: Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. P280 Использовать перчатки/ спецодежду/ средства защиты глаз/ лица. <b>Хранение:</b> P410 + P412 Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°C.

**Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного**  
Не известны.

---

**3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)**

Химически чистое вещество/препарат : Смесь

**Компоненты**

Химическое название	CAS-Номер.	Классификация	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация (% w/w)
Пропан	74-98-6	Flam. Gas1; H220 Press. GasLiquefied gas; H280 STOT SE3; H336	ПДК разовая: 300 мг/м3 4 класс - малоопасные Источники данных: К3 ПДК	>= 1 - < 10
O,O',O"- (Метилсилилидин)триоксим 2-пентанона	37859-55-5	Flam. Liq.4; H227 Acute Tox.4; H302 Eye Irrit.2A; H319 Aquatic Acute3; H402	данные отсутствуют	>= 2,5 - < 10
бутан	106-97-8	Flam. Gas1;	ПДК: 300 мг/м3	>= 1 - < 10

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



## Силикон SUPER RTV серый

Версия  
2.2

Дата Ревизии:  
10.01.2025

Номер Паспорта  
безопасности:  
11246015-00005

Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

		H220 Press. GasLiquefied gas; H280 STOT SE3; H336	4 класс - мало- опасные Источники дан- ных: К3 ПДК ПДК разовая: 900 мг/м3 4 класс - мало- опасные Источники дан- ных: К3 ПДК  ПДК: 300 мг/м3 4 класс - мало- опасные Источники дан- ных: РФ ПДК  ПДК разовая: 900 мг/м3 4 класс - мало- опасные Источники дан- ных: РФ ПДК	
Оксим 2-пентанона	623-40-5	Flam. Liq.4; H227 Acute Tox.4; H302 Eye Irrit.2A; H319 STOT RE2; H373 (Кровь, селе- зенка) Aquatic Acute3; H402	данные отсут- ствуют	>= 1 - < 2,5
2-Пентанон, O,O',O"- (винилсилиидин)триоксим	58190-62-8	Acute Tox.4; H302 Eye Irrit.2A; H319	данные отсут- ствуют	>= 1 - < 10
Диметилбис[(1- оксонеодецил)окси]станнан	68928-76-7	Acute Tox.3; H301 Skin Irrit.2; H315 Skin Sens.1; H317 Repr.2; H361d STOT SE1; H370 (Нервная система) STOT RE1; H372	данные отсут- ствуют	>= 0,1 - < 0,25

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



## Силикон SUPER RTV серый

Версия  
2.2

Дата Ревизии:  
10.01.2025

Номер Паспорта  
безопасности:  
11246015-00005

Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

	(Нервная система) Aquatic Acute2; H401 Aquatic Chronic3; H412	
--	---	--

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

### 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- Общие рекомендации : При несчастном случае или если Вы плохо себя чувствуете немедленно обратиться за медицинским советом. Если симптомы не исчезают или в любых других случаях, вызывающих сомнения, обращайтесь за медицинской помощью.
- При вдыхании : При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух. Обратиться к врачу.
- При попадании на кожу : При контакте с веществом немедленно промыть кожу большим количеством воды с мылом. Снять загрязненную одежду и обувь. Обратиться к врачу. Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь.
- При попадании в глаза : В качестве меры предосторожности промыть глаза водой. Если появляется стойкое раздражение - обратиться за медицинской помощью.
- При попадании в желудок : При проглатывании: НЕ вызывать рвоту. Обратиться к врачу. Тщательно промыть рот водой.
- Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные. : При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка.
- Меры предосторожности при оказании первой помощи : Оказывающие первую помощь должны обратить внимание на собственную защиту и при наличии вероятности воздействия использовать рекомендованные личные средства защиты (см. раздел 8).
- Врачу на заметку : Проводить симптоматическое и поддерживающее лечение.

### 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

#### Огнеопасные свойства

- Temperatura вспышки : Не применимо

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2      Дата Ревизии: 10.01.2025      Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005      Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

---

Температура возгорания	: данные отсутствуют
Верхний предел взрыво- мости / Верхний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Нижний предел взрыво- мости / Нижний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Горючесть (твердого тела, газа)	: Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль.
Рекомендуемые средства пожаротушения	: Распыление воды Спиртостойкая пена Углекислый газ (CO <sub>2</sub> ) Сухие химикаты
Запрещенные средства пожаротушения	: Не известны.
Особые виды опасности при тушении пожаров	: Обратная вспышка возможна на значительном расстоя- нии. Пары могут образовывать взрывчатые смеси с воздухом. Воздействие продуктов горения может быть опасным для здоровья. Из-за повышенного давления пара возникает опасность взрыва сосуда при нагревании.
Опасные продукты горения	: Оксиды углерода Оксиды металлов Оксиды кремния Окиси азота (NO <sub>x</sub> )
Специальные методы по- жаротушения	: Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке. Для охлаждения закрытых контейнеров можно использо- вать водоразбрзигиватели. Убрать неповрежденные контейнеры из зоны огня, если это безопасно. Покинуть опасную зону.
Специальное защитное оборудование для пожар- ных	: При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат. Используйте средства индивидуальной защиты.

## Силикон SUPER RTV серый

Версия  
2.2Дата Ревизии:  
10.01.2025Номер Паспорта  
безопасности:  
11246015-00005Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

---

**6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

- Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации : Удалить все источники возгорания. Используйте средства индивидуальной защиты. Следуйте советам техники безопасности (см. раздел 7) и рекомендациям по средствам индивидуальной защиты (см. раздел 8).
- Предупредительные меры по охране окружающей среды : Избегать попадания в окружающую среду. Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно. Предотвратить распространение в широкой области (например, путем сдерживания или масляными заграждениями). Удерживать и утилизировать загрязненную промывочную воду. Местные власти должны быть уведомлены в случае невозможности удержания утечек в крупных размерах.
- Методы и материалы для локализации и очистки : Необходимо использовать безыскровый инструмент. Впитать инертным поглощающим материалом. Содержать (сбить) газы/испарения/туманы водометом. В случае крупной утечки, обеспечить защиту дамбой или другим соответствующим заграждением для ограничения распространения материала. Если огражденный материал можно откачать, хранить собранный материал в соответствующем контейнере. Удалить оставшийся материал после утечки с помощью соответствующего абсорбента. В отношении утечки и утилизации данного материала может применяться местное или национальное законодательство, так же как и в отношении материалов и предметов, используемых для устранения последствий реакции. Вы должны определить применимые законы. В разделах 13 и 15 данного Паспорта безопасности вещества приведена информация по определенным местным и национальным требованиям.

---

**7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

- Локальная/Общая вентиляция : Использовать только при соответствующей вентиляции. Использовать только в области, оборудованной взрывозащищенной вытяжной вентиляцией, если это рекомендуется по результатам оценки потенциального местного воздействия.
- Информация о безопасном : Избегать попадания на кожу или одежду.

## Силикон SUPER RTV серый

Версия  
2.2Дата Ревизии:  
10.01.2025Номер Паспорта  
безопасности:  
11246015-00005Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

обращении

Не вдыхать аэрозоли.  
 Нельзя проглатывать.  
 Избегать попадания в глаза.  
 Использовать в соответствии принятymi нормами промышленной гигиены и безопасности труда, опираясь на результаты оценки воздействия на рабочем месте  
 Не допускать контакта с водой.  
 Защищать от влаги.  
 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.  
 Принять меры предосторожности против разрядов статического электричества.  
 Принять меры по предотвращению утечек, образованию отходов и минимизации выбросов в окружающую среду.  
 Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения.  
 См. Инженерные меры, раздел СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Условия безопасного хранения

: Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте.  
 Хранить в соответствии с конкретными национальными нормативными актами.  
 Не прокалывать и не сжигать, даже после использования.  
 Держать в прохладном месте. Беречь от солнечных лучей.

Материалы, которых следует избегать

: Не хранить с продуктами следующих типов:  
 Самореактивные вещества и смеси  
 Органические пероксиды  
 Окисляющие вещества  
 Огнеопасные твердые вещества  
 Пирофорные жидкости  
 Пирофорные твердые вещества  
 Самонагревающиеся вещества и смеси  
 Вещества и смеси, выделяющие воспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой  
 Взрывчатые вещества  
 Газы

## 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

## Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля / Допустимая концентрация	Основа
Пропан	74-98-6	ПДК разовая (пары и/или газы)	300 мг/м3 (Углерод)	КЗ ПДК
Дополнительная информация: 4 класс - малоопасные				
бутан	106-97-8	ПДК (пары)	300 мг/м3	РФ ПДК

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2      Дата Ревизии: 10.01.2025      Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005      Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

		и/или газы)		
Дополнительная информация: 4 класс - малоопасные				
	ПДК разо-вая (пары и/или газы)	900 мг/м3	РФ ПДК	
Дополнительная информация: 4 класс - малоопасные				
	ПДК (пары и/или газы)	300 мг/м3	КЗ ПДК	
Дополнительная информация: 4 класс - малоопасные				
	ПДК разо-вая (пары и/или газы)	900 мг/м3	КЗ ПДК	
Дополнительная информация: 4 класс - малоопасные				

**Инженерно-технические мероприятия** : При обработке могут образовываться опасные смеси (см. раздел 10).  
 Обеспечить соответствующую вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.  
 Снизить концентрацию действующего вещества на рабочем месте.  
 Использовать только в области, оборудованной взрывозащищенной вытяжной вентиляцией, если это рекомендуется по результатам оценки потенциального местного воздействия.

**Средства индивидуальной защиты**

Защита дыхательных путей : Если местная вытяжная вентиляция достаточной производительности отсутствует или оценка воздействия демонстрирует воздействие за пределами рекомендуемого, использовать средства защиты органов дыхания.

Фильтр типа : Автономный дыхательный аппарат

**Защита рук**

Материал : Перчатки из латекса  
 Время нарушения целостности : 480 Мин.  
 Толщина материала перчаток : > 0,5 мм

Материал : Хлоропрен  
 Время нарушения целостности : 480 Мин.  
 Толщина материала перчаток : > 0,6 мм

Материал : Нитриловая резина  
 Время нарушения целостности : 480 Мин.  
 Толщина материала перчаток : > 0,4 мм

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2      Дата Ревизии: 10.01.2025      Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005      Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

---

Материал	:	Фторированный каучук
Время нарушения целостности	:	480 Мин.
Толщина материала перчаток	:	> 0,7 мм
Материал	:	бутилкаучук
Время нарушения целостности	:	480 Мин.
Толщина материала перчаток	:	> 0,47 мм
Примечания	:	Выбор исполнения противохимических защитных перчаток определяется концентрацией и количеством вредных веществ на конкретном рабочем месте. Рекомендуется выяснить степень химической защиты вышенназванных защитных перчаток в каждом специальном случае непосредственно у их производителя. Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
Защита глаз	:	Надевать следующее индивидуальное защитное оборудование: Открытые защитные очки со щитками
Защита кожи и тела	:	Выбирать подходящую защитную одежду на основании данных о стойкости материала к химическому воздействию и оценки потенциального воздействия в данном месте. Надевать следующее индивидуальное защитное оборудование: Если оценка демонстрирует, что существует риск возникновения взрывоопасной среды или вспышек газовоздушной смеси, использовать огнестойкую антистатическую защитную одежду. Следует избегать контакта с кожей, используя непроницаемую защитную одежду (перчатки, фартук, ботинки и т. д.).
Гигиенические меры	:	Если во время обычного использования вероятно воздействие химических веществ, установить системы для промывания глаз и аварийные душевые установки поблизости от рабочего места. При использовании не пить, не есть и не курить. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием.

---

**9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Внешний вид : паста

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2      Дата Ревизии: 10.01.2025      Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005      Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

---

Пропеллирующее средство	: Пропан, бутан
Цвет	: серый
Запах	: характерный
Порог восприятия запаха	: данные отсутствуют
pH	: вещество/смесь нерастворима (в воде)
температура плавления/температура замерзания	: данные отсутствуют
Начальная точка кипения и интервал кипения	: Не применимо
Температура вспышки	: Не применимо
Скорость испарения	: Не применимо
Горючность (твердого тела, газа)	: Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль.
Верхний предел взрываемости / Верхний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Нижний предел взрываемости / Нижний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Давление пара	: Не применимо
Относительная плотность паров	: Не применимо
Относительная плотность	: данные отсутствуют
Плотность	: данные отсутствуют
Показатели растворимости Растворимость в воде	: гидролизирует
Коэффициент распределения (n-октанол/вода)	: Не применимо
Температура самовозгорания	: данные отсутствуют

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2      Дата Ревизии: 10.01.2025      Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005      Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

---

Температура разложения	: данные отсутствуют
Вязкость	
Вязкость, кинематическая	: Не применимо
Взрывоопасные свойства	: Невзрывоопасно
Окислительные свойства	: Вещество или смесь не относится к классу окислителей.
Характеристики частиц	
Размер частиц	: Не применимо

**10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ**

Реакционная способность	: Не классифицировано как опасность химической активности.
Химическая устойчивость	: Стабилен при нормальных условиях.
Возможность опасных реакций	: Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Из-за повышенного давления пара возникает опасность взрыва сосуда при нагревании. Может реагировать с сильными окисляющими веществами. Опасные продукты распада образуются при контакте с водой или влажным воздухом.
Условия, которых следует избегать	: Воздействие влаги. Теплота, огонь и искры.
Несовместимые материалы	: Окисляющие вещества Вода

**Опасные продукты разложения**

Контакт с водой или влажным воздухом	: Оксим 2-пентанона Метилизобутилкетоксим
--------------------------------------	--

**11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**

Информация о вероятных путях воздействия	: Вдыхание Контакт с кожей Попадание в желудок Попадание в глаза
--	---

**Острая токсичность**

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2      Дата Ревизии: 10.01.2025      Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005      Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

**Продукт:**

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности: > 5.000 мг/кг  
Метод: Метод вычисления

**Компоненты:****Пропан:**

Острая ингаляционная токсичность : LC50 (Крыса): > 800000 млн-1  
Время воздействия: 15 Мин.  
Атмосфера испытания: газ

**О,О',О"-**(Метилсилилидин)триоксим 2-пентанона:****

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса): 1.234 мг/кг  
Метод: Указания для тестирования OECD 425

Острая дермальная токсичность : LD50 (Крыса): > 1.782 мг/кг  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

**бутан:**

Острая ингаляционная токсичность : LC50 (Крыса): 658 мг/л  
Время воздействия: 4 ч  
Атмосфера испытания: испарение

**Оксим 2-пентанона:**

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса): 1.133 мг/кг  
Метод: Указания для тестирования OECD 425

Острая ингаляционная токсичность : LC50 (Крыса): > 1,22 мг/л  
Время воздействия: 4 ч  
Атмосфера испытания: испарение  
Метод: Указания для тестирования OECD 403

**2-Пентанон, О,О',О"-**(винилсилилидин)триоксим:****

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса): > 1.000 - < 2.000 мг/кг  
Метод: Указания для тестирования OECD 423

Острая дермальная токсичность : LD50 (Кролик): > 2.000 мг/кг  
Метод: Директива 67/548/EEC Приложение V, В.3.  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

**Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станнан:**

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса): 190 мг/кг  
Метод: Указания для тестирования OECD 401

Острая дермальная токсичность : LD50 (Крыса): > 2.000 мг/кг

**Разъедание/раздражение кожи**

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

## Силикон SUPER RTV серый

Версия      Дата Ревизии:      Номер Паспорта      Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
2.2            10.01.2025            безопасности:      Дата первого выпуска: 06.07.2023  
    11246015-00005

**Компоненты:****О,О',О"-(Метилсилилидин)триоксим 2-пентанона:**

Виды : Кролик  
Метод : Указания для тестирования OECD 404  
Результат : Нет раздражения кожи

**2-Пентанон, О,О',О"-(винилсилилидин)триоксим:**

Виды : Кролик  
Результат : Нет раздражения кожи

**Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станнан:**

Виды : воссозданная клетка эпидермиса человека (RhE)  
Метод : Указания для тестирования OECD 431

Виды : воссозданная клетка эпидермиса человека (RhE)  
Метод : Указания для тестирования OECD 439

Результат : Раздражение кожи

**Серьезное повреждение/раздражение глаз**

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

**Компоненты:****О,О',О"-(Метилсилилидин)триоксим 2-пентанона:**

Виды : Кролик  
Результат : Раздражение глаз, восстановление в течение 21 дня  
Метод : Указания для тестирования OECD 405  
Примечания : Основано на данных по схожим материалам

**Оксим 2-пентанона:**

Виды : Кролик  
Результат : Раздражение глаз, восстановление в течение 21 дня  
Метод : Указания для тестирования OECD 405

**2-Пентанон, О,О',О"-(винилсилилидин)триоксим:**

Виды : Кролик  
Результат : Раздражение глаз, восстановление в течение 21 дня  
Метод : Указания для тестирования OECD 405  
Примечания : Основано на данных по схожим материалам

**Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станнан:**

Виды : Роговая оболочка быка  
Метод : Указания для тестирования OECD 437

Результат : Нет раздражения глаз

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2      Дата Ревизии: 10.01.2025      Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005      Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

**Респираторная или кожная сенсибилизация****Кожный аллерген**

При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

**Респираторный аллерген**

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

**Компоненты:****Оксим 2-пентанона:**

Тип испытаний	: Тест Бьюхлера
Пути воздействия	: Контакт с кожей
Виды	: Морская свинка
Метод	: Указания для тестирования OECD 406
Результат	: отрицательный

**2-Пентанон, O,O',O"- (винилсилиидин)триоксим:**

Тип испытаний	: Тест Бьюхлера
Пути воздействия	: Контакт с кожей
Виды	: Морская свинка
Метод	: Указания для тестирования OECD 406
Результат	: отрицательный
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам

**Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станнан:**

Тип испытаний	: Тест оптимизации Маурера
Пути воздействия	: Контакт с кожей
Виды	: Морская свинка
Результат	: положительный
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам
Оценка	: Вероятность или доказательства высоких темпов развития сенсибилизации кожи у людей

**Мутагенность зародышевой клетки**

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

**Компоненты:****Пропан:**

Генетическая токсичность <i>in vitro</i>	: Тип испытаний: Испытание обратной мутации у бактерий (AMES) Результат: отрицательный
Генетическая токсичность <i>in vivo</i>	: Тип испытаний: Тест микроядер эритроцитов млекопитающих (цитогенетический анализ <i>in vivo</i> ) Виды: Крыса Путь Применения: вдыхание (газ) Метод: Указания для тестирования OECD 474 Результат: отрицательный

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2	Дата Ревизии: 10.01.2025	Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005	Дата последнего выпуска: 20.11.2024 Дата первого выпуска: 06.07.2023
---------------	-----------------------------	---	---

---

**О,О',О"-(Метилсилилидин)триоксим 2-пентанона:**

Генетическая токсичность *in vitro* : Тип испытаний: Испытание обратной мутации у бактерий (AMES)  
Метод: Указания для тестирования OECD 471  
Результат: отрицательный

Тип испытаний: Исследование хромосомной aberrации (отклонение от нормального числа и морфологии хромосом) *in vitro*  
Метод: Указания для тестирования OECD 473  
Результат: положительный

Тип испытаний: Анализ *In vitro* мутации гена в клетках млекопитающих  
Метод: Указания для тестирования OECD 476  
Результат: отрицательный

Генетическая токсичность *in vivo* : Тип испытаний: Тест микроядер эритроцитов млекопитающих (цитогенетический анализ *in vivo*)  
Виды: Крыса  
Путь Применения: Попадание в желудок  
Метод: Указания для тестирования OECD 474  
Результат: отрицательный

Мутагенность зародышевой клетки - Оценка : Вес свидетельств не поддерживает классификацию как мутаген зародышевой клетки.

**бутан:**

Генетическая токсичность *in vitro* : Тип испытаний: Испытание обратной мутации у бактерий (AMES)  
Результат: отрицательный

Генетическая токсичность *in vivo* : Тип испытаний: Тест микроядер эритроцитов млекопитающих (цитогенетический анализ *in vivo*)  
Виды: Крыса  
Путь Применения: вдыхание (газ)  
Метод: Указания для тестирования OECD 474  
Результат: отрицательный  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

**Оксим 2-пентанона:**

Генетическая токсичность *in vitro* : Тип испытаний: Испытание обратной мутации у бактерий (AMES)  
Метод: Указания для тестирования OECD 471  
Результат: отрицательный

Тип испытаний: Исследование хромосомной aberrации (отклонение от нормального числа и морфологии хромосом) *in vitro*  
Метод: Указания для тестирования OECD 473  
Результат: положительный

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2      Дата Ревизии: 10.01.2025      Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005      Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

Тип испытаний: тест микроядер *in vitro*  
Метод: Указания для тестирования OECD 487  
Результат: отрицательный

- Генетическая токсичность *in vivo* : Тип испытаний: Мутагенность (цитогенетические исследования с костным мозгом млекопитающих *in vivo*, хромосомный анализ)  
Виды: Крыса  
Путь Применения: вдыхание (пар)  
Метод: Указания для тестирования OECD 475  
Результат: отрицательный
- Мутагенность зародышевой клетки - Оценка : Вес свидетельств не поддерживает классификацию как мутаген зародышевой клетки.

**2-Пентанон, O,O',O"- (винилсилидин)триоксим:**

- Генетическая токсичность *in vitro* : Тип испытаний: Испытание обратной мутации у бактерий (AMES)  
Метод: Указания для тестирования OECD 471  
Результат: отрицательный

**Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станнан:**

- Генетическая токсичность *in vitro* : Тип испытаний: Испытание обратной мутации у бактерий (AMES)  
Метод: Указания для тестирования OECD 471  
Результат: отрицательный

**Канцерогенность**

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

**Репродуктивная токсичность**

Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка.

**Компоненты:****Пропан:**

- Воздействие на fertильность : Тип испытаний: Комбинированное исследование токсичности повторной дозы и скрининг-тест токсического эффекта на воспроизводство/эмбриофетотоксичность  
Виды: Крыса  
Путь Применения: вдыхание (газ)  
Метод: Указания для тестирования OECD 422  
Результат: отрицательный

- Влияние на развитие плода : Тип испытаний: Комбинированное исследование токсичности повторной дозы и скрининг-тест токсического эффекта на воспроизводство/эмбриофетотоксичность  
Виды: Крыса  
Путь Применения: вдыхание (газ)  
Метод: Указания для тестирования OECD 422  
Результат: отрицательный

## Силикон SUPER RTV серый

Версия  
2.2Дата Ревизии:  
10.01.2025Номер Паспорта  
безопасности:  
11246015-00005Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023**O,O',O"-Метилсилилидин)триоксим 2-пентанона:**

Воздействие на фертильность : Тип испытаний: Изучение репродуктивной токсичности у двух поколений  
Виды: Крыса

Путь Применения: Попадание в желудок

Результат: отрицательный

Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Влияние на развитие плода : Тип испытаний: Эмбриофетальное развитие  
Виды: Крыса

Путь Применения: Попадание в желудок

Результат: отрицательный

Примечания: Основано на данных по схожим материалам

**бутан:**

Воздействие на фертильность : Тип испытаний: Комбинированное исследование токсичности повторной дозы и скрининг-тест токсического эффекта на воспроизводство/эмбриофетотоксичность  
Виды: Крыса  
Путь Применения: вдыхание (газ)  
Метод: Указания для тестирования OECD 422  
Результат: отрицательный

Влияние на развитие плода : Тип испытаний: Комбинированное исследование токсичности повторной дозы и скрининг-тест токсического эффекта на воспроизводство/эмбриофетотоксичность  
Путь Применения: вдыхание (газ)  
Метод: Указания для тестирования OECD 422  
Результат: отрицательный

**Оксим 2-пентанона:**

Воздействие на фертильность : Тип испытаний: Комбинированное исследование токсичности повторной дозы и скрининг-тест токсического эффекта на воспроизводство/эмбриофетотоксичность  
Виды: Крыса  
Путь Применения: Попадание в желудок  
Метод: Указания для тестирования OECD 422  
Результат: отрицательный

Влияние на развитие плода : Тип испытаний: Комбинированное исследование токсичности повторной дозы и скрининг-тест токсического эффекта на воспроизводство/эмбриофетотоксичность  
Виды: Крыса  
Путь Применения: Попадание в желудок  
Метод: Указания для тестирования OECD 422  
Результат: отрицательный

**Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станнан:**

Влияние на развитие плода : Тип испытаний: Эмбриофетальное развитие  
Виды: Крыса

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2      Дата Ревизии: 10.01.2025      Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005      Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

Путь Применения: Попадание в желудок  
Результат: положительный  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Репродуктивная токсичность - Оценка : Некоторые доказательства неблагоприятного воздействия на развитие, на основе экспериментов на животных.  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

**Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)**

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

**Компоненты:****Пропан:**

Оценка : Может вызывать сонливость или головокружение.

**бутан:**

Оценка : Может вызывать сонливость или головокружение.

**Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станнан:**

Пути воздействия : Попадание в желудок  
Органы-мишени : Нервная система  
Оценка : Показано, что он оказывает серьезные воздействие на здоровье животных при концентрации 300 мг/кг массы тела или менее.  
Примечания : Основано на данных по схожим материалам

**Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)**

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

**Компоненты:****Оксим 2-пентанона:**

Пути воздействия : Попадание в желудок  
Органы-мишени : Кровь, селезенка  
Оценка : Показано, что он оказывает серьезные воздействие на здоровье животных при концентрации от > 10 до 100 мг/кг массы тела.

**2-Пентанон, O,O',O"- (винилсилиидин)триоксим:**

Оценка : Не отмечается существенного воздействия на здоровье животных при концентрации 100 мг/кг массы тела или менее .

**Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станнан:**

Пути воздействия : Попадание в желудок  
Органы-мишени : Нервная система  
Оценка : Показано, что он оказывает серьезные воздействие на

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2	Дата Ревизии: 10.01.2025	Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005	Дата последнего выпуска: 20.11.2024 Дата первого выпуска: 06.07.2023
---------------	-----------------------------	---	---

---

Примечания : здоровье животных при концентрации 10 мг/кг массы тела или меньше.  
Основано на данных по схожим материалам

**Токсичность повторными дозами****Компоненты:****Пропан:**

Виды	:	Крыса
NOAEL	:	7,214 мг/л
Путь Применения	:	вдыхание (газ)
Время воздействия	:	6 Недели
Метод	:	Указания для тестирования OECD 422

**бутан:**

Виды	:	Крыса
NOAEL	:	9000 ppm
Путь Применения	:	вдыхание (газ)
Время воздействия	:	6 Недели
Метод	:	Указания для тестирования OECD 422

**Оксим 2-пентанона:**

Виды	:	Крыса
NOAEL	:	15 мг/кг
LOAEL	:	50 мг/кг
Путь Применения	:	Попадание в желудок
Время воздействия	:	6 Недели
Метод	:	Указания для тестирования OECD 422

**2-Пентанон, O,O',O"--(винилсилилидин)триоксим:**

Виды	:	Крыса
NOAEL	:	> 10 - 100 мг/кг
Путь Применения	:	Попадание в желудок
Время воздействия	:	13 Недели
Метод	:	Указания для тестирования OECD 408
Примечания	:	Основано на данных по схожим материалам

**Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станнан:**

Виды	:	Крыса
NOAEL	:	< 10 мг/кг
Путь Применения	:	Попадание в желудок
Время воздействия	:	90 дней
Метод	:	Указания для тестирования OECD 408
Примечания	:	Основано на данных по схожим материалам

**Токсичность при аспирации**

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2      Дата Ревизии: 10.01.2025      Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005      Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

---

**12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ****Экотоксичность****Компоненты:****О,О',О"-(Метилсилилидин)триоксим 2-пентанона:**

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Радужная форель)): > 100 мг/л  
Время воздействия: 96 ч  
Метод: Указания для тестирования OECD 203  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (*Daphnia magna* (дафния)): > 100 мг/л  
Время воздействия: 48 ч  
Метод: Указания для тестирования OECD 202  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность для водорослей/водных растений : ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли)): 88 мг/л  
Время воздействия: 72 ч  
Метод: Указания для тестирования OECD 201  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли)): 32 мг/л  
Время воздействия: 72 ч  
Метод: Указания для тестирования OECD 201  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсично влияет на микроорганизмы : EC50: > 21,5 мг/л  
Время воздействия: 28 дн.

**Оксим 2-пентанона:**

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Радужная форель)): > 100 мг/л  
Время воздействия: 96 ч  
Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (*Daphnia magna* (дафния)): > 100 мг/л  
Время воздействия: 48 ч  
Метод: Указания для тестирования OECD 202

Токсичность для водорослей/водных растений : ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли)): 88 мг/л  
Время воздействия: 72 ч  
Метод: Указания для тестирования OECD 201

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли)): 32 мг/л  
Время воздействия: 72 ч  
Метод: Указания для тестирования OECD 201

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2	Дата Ревизии: 10.01.2025	Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005	Дата последнего выпуска: 20.11.2024 Дата первого выпуска: 06.07.2023
---------------	-----------------------------	---	---

Токсично влияет на микроорганизмы : EC50: > 20 мг/л  
Время воздействия: 28 дн.

**2-Пентанон, O,O',O"- (винилсилидин)триоксим:**

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Радужная форель)): > 117 мг/л  
Время воздействия: 96 ч  
Метод: Указания для тестирования OECD 203  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (*Daphnia magna* (дафния)): > 117 мг/л  
Время воздействия: 48 ч  
Метод: Указания для тестирования OECD 202  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность для водорослей/водных растений : ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли)): 103 мг/л  
Время воздействия: 72 ч  
Метод: Указания для тестирования OECD 201  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли)): 37 мг/л  
Время воздействия: 72 ч  
Метод: Указания для тестирования OECD 201  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсично влияет на микроорганизмы : EC0: > 22,2 мг/л  
Время воздействия: 28 ч  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

**Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станнан:**

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EL50 (*Daphnia magna* (дафния)): 39 мг/л  
Время воздействия: 48 ч  
Испытательное вещество: Фракции, аккомодирующиеся в воде  
Метод: Указания для тестирования OECD 202

Токсичность для водорослей/водных растений : ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли)): 7,6 мг/л  
Время воздействия: 72 ч  
Испытательное вещество: Фракции, аккомодирующиеся в воде  
Метод: Указания для тестирования OECD 201

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли)): 1,2 мг/л  
Время воздействия: 72 ч  
Испытательное вещество: Фракции, аккомодирующиеся в воде  
Метод: Указания для тестирования OECD 201

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2      Дата Ревизии: 10.01.2025      Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005      Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

**Стойкость и разлагаемость****Компоненты:****Пропан:**

Биоразлагаемость : Результат: Является быстро разлагающимся.  
Биодеградация: 100 %  
Время воздействия: 385,5 ч  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

**О,О',О"--(Метилсилилидин)триоксим 2-пентанона:**

Биоразлагаемость : Результат: Не является быстро разлагающимся.  
Биодеградация: 1 %  
Время воздействия: 28 дн.  
Метод: Указания для тестирования OECD 301 B

**бутан:**

Биоразлагаемость : Результат: Является быстро разлагающимся.  
Биодеградация: 100 %  
Время воздействия: 385,5 ч  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

**Оксим 2-пентанона:**

Биоразлагаемость : Результат: Не является быстро разлагающимся.  
Биодеградация: 9 %  
Время воздействия: 28 дн.  
Метод: Указания для тестирования OECD 301 B

**2-Пентанон, О,О',О"--(винилсилилидин)триоксим:**

Биоразлагаемость : Результат: Не является быстро разлагающимся.  
Биодеградация: 1 %  
Время воздействия: 28 дн.  
Метод: Указания для тестирования OECD 301 B  
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

**Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станнан:**

Биоразлагаемость : Результат: Не является быстро разлагающимся.  
Биодеградация: 0 %  
Время воздействия: 28 дн.  
Метод: Указания для тестирования OECD 301 B

**Потенциал биоаккумуляции****Компоненты:****бутан:**

Коэффициент распределения (н-октанол/вода) : log Pow: 2,31

**Оксим 2-пентанона:**

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2      Дата Ревизии: 10.01.2025      Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005      Дата последнего выпуска: 20.11.2024  
Дата первого выпуска: 06.07.2023

---

Коэффициент распределения (н-октанол/вода) : log Pow: 1,43

**2-Пентанон, О,О',О"- (винилсилидин)триоксим:**

Коэффициент распределения (н-октанол/вода) : log Pow: 1,25

**Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станнан:**

Коэффициент распределения (н-октанол/вода) : log Pow: 5,503  
Примечания: Подсчет

**Подвижность в почве**

данные отсутствуют

**Другие неблагоприятные воздействия**

данные отсутствуют

**Гигиенические нормативы:**

**(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве)**

Компоненты	воздухе	Вода	Почва	Источники данных
Пропан 74-98-6	данные отсутствуют	ПДК: 0,05 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 3	данные отсутствуют	Перечень 5
бутан 106-97-8	MPC - maximum: 200 мг/м3 Лимитирующий показатель вредности: рефлекторный Класс опасности: 4 класс - малоопасные	ПДК: 0,05 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 3	данные отсутствуют	Перечень 1 Перечень 5
Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станнан 68928-76-7	данные отсутствуют	ПДК: 0,112 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4	данные отсутствуют	Перечень 5

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2	Дата Ревизии: 10.01.2025	Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005	Дата последнего выпуска: 20.11.2024 Дата первого выпуска: 06.07.2023
---------------	-----------------------------	---	---

---

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

**13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)****Методы удаления**

- Остаточные отходы : Не сбрасывать отходы в канализацию.  
Утилизация в соответствии с местными нормативами.
- Загрязненная упаковка : Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для повторного использования или утилизации.  
Пустые контейнеры содержат остатки и могут быть опасны.  
Не создавать давления, не резать, не сваривать, не припаивать, не сверлить, не шлифовать или не подвергать такие контейнеры воздействию тепла, огня, искр или других источников возгорания. Они могут взорваться и повлечь телесные повреждения и/или смерть.  
Если не указано иначе: Утилизировать как неиспользованный продукт.  
аэрозольный баллончик следует опустошить до конца (включая рабочий газ)

**14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)****ADR**

- Номер ООН (UN) : UN 1950  
Надлежащее отгрузочное наименование : АЭРОЗОЛИ  
Класс : 2  
Группа упаковки : Стандартом не установлено  
Этикетки : 2.1  
Код ограничения проезда через тунNELи : (D)  
Экологически опасный : нет

**IATA-DGR**

- UN/ID-Номер. : UN 1950  
Надлежащее отгрузочное наименование : Aerosols, flammable  
Класс : 2.1  
Группа упаковки : Стандартом не установлено  
Этикетки : Flammable Gas  
Инструкция по упаковыванию (Грузовой самолет) : 203  
Инструкция по упаковыванию (Пассажирский самолет) : 203

**Код IMDG**

- Номер ООН (UN) : UN 1950

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2	Дата Ревизии: 10.01.2025	Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005	Дата последнего выпуска: 20.11.2024 Дата первого выпуска: 06.07.2023
---------------	-----------------------------	---	---

---

Надлежащее отгрузочное наименование : AEROSOLS  
Класс : 2.1  
Группа упаковки : Стандартом не установлено  
Этикетки : 2.1  
EmS Код : F-D, S-U  
Морской загрязнитель : нет

**Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ**

Не применимо к продукту, "как есть".

**Особые меры предосторожности для пользователя**

Классификация(-и) транспортировки приводится здесь исключительно с информационной целью и основывается только на свойствах материала без упаковки, описанных в данном паспорте безопасности материала. Классификации транспортировки могут отличаться по режиму транспортировки, размерам упаковки и различиям регионального и государственного законодательства.

---

**15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

**Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.**

---

**16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Дополнительная информация : Позиции с изменениями по сравнению с предыдущей версией выделены в теле этого документа двумя вертикальными линиями.

**Полный текст формулировок по охране здоровья**

H220 Чрезвычайно легковоспламеняющийся газ.  
H227 Горючая жидкость.  
H280 Газ под давлением. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании.  
H301 Токсично при проглатывании.  
H302 Вредно при проглатывании.  
H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.  
H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.  
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.  
H336 Может вызывать сонливость или головокружение.  
H361d Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка.  
H370 Поражает органы в результате однократного воздействия.  
H372 Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия.  
H373 Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.  
H401 Токсично для водных организмов.  
H402 Вредно для водных организмов.  
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

**Полный текст других сокращений**

Acute Tox. : Острая токсичность

## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2	Дата Ревизии: 10.01.2025	Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005	Дата последнего выпуска: 20.11.2024 Дата первого выпуска: 06.07.2023
---------------	-----------------------------	---	---

---

Aquatic Acute	:	Острая (краткосрочная) опасность в водной среде
Aquatic Chronic	:	Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде
Eye Irrit.	:	Раздражение глаз
Flam. Gas	:	Воспламеняющиеся газы
Flam. Liq.	:	Воспламеняющиеся жидкости
Press. Gas	:	Газы под давлением
Repr.	:	Химическая продукция, воздействующая на репродуктивную функцию
Skin Irrit.	:	Раздражение кожи
Skin Sens.	:	Кожный аллерген
STOT RE	:	Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)
STOT SE	:	Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)
КЗ ПДК	:	Приказ Министерство здравоохранения от года № КР ДСМ-70, Приложение 2, Таблица 1 и Приложение 3, Таблица 1 и 7 Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
РФ ПДК	:	СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 2.1, Таблица 2.8, Таблица 2.16 и Таблица 2.17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны
КЗ ПДК / ПДК разовая	:	Предельно допустимые концентрации - Пределы кратковременного воздействия
КЗ ПДК / ПДК	:	Предельно Допустимые Концентрации
РФ ПДК / ПДК разовая	:	Предельно допустимые концентрации - Пределы кратковременного воздействия
РФ ПДК / ПДК	:	Предельно Допустимые Концентрации
Перечень 1	:	СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 1.1, Таблица 1.10 и Таблица 1.11 Предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
Перечень 5	:	Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 N 20 Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбозаводственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбозаводственного значения

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химические вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы;

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



## Силикон SUPER RTV серый

Версия 2.2	Дата Ревизии: 10.01.2025	Номер Паспорта безопасности: 11246015-00005	Дата последнего выпуска: 20.11.2024 Дата первого выпуска: 06.07.2023
---------------	-----------------------------	---	---

IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECL - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландинский список существующих химикатов; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

### Дополнительная информация

Источники основных данных, используемые для составления технической спецификации : Внутренние технические данные, данные из спецификаций SDS по сырьевому материалу, результаты поиска на портале OECD eChem Portal и European Chemicals Agency, <http://echa.europa.eu/>

Информация в данном паспорте безопасности (SDS) является верной на дату публикации, в соответствии с нашими самыми актуальными знаниями, сведениями и убеждениями. Информация предоставляется только в качестве руководства по безопасной работе, применению, обработке, хранению, перевозке, утилизации и реализации и не считается гарантией или спецификацией требований к качеству. Приведенная информация относится только к определенному материалу, указанному в начале этой спецификации безопасности (SDS), и, возможно, недействительна при использовании его в сочетании с прочими материалами или в каких-либо методах обработки, не указанных в тексте. Лица, использующие материал, должны ознакомиться с информацией и рекомендациями в специфическом контексте использования по назначению, применения, обработки и хранения, включая оценку пригодности материала, указанного в спецификации безопасности (SDS), для применения с конечным продуктом пользователя, если применимо.

KZ / RU