ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СИЛИКОНОВАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СМАЗКА

Особенности

Хорошие проникающие, изолирующие, смазывающие и влагооталкивающие свойства.

- Надежно защищает механизмы от коррозии.

Отличные изолирующие и влагоотталкивающие свойства.

- Обеспечивает надежную работу электрических элементов.

Стойкость к высоким и низким температурам.

- Рабочий температурный диапазон смазки от −50 °C до +230 °C.

Область применения

Предназначена для защиты выключателей, электрических разъемов, контактов, клемм аккумуляторов и т.п. от воздействия влаги. Также применяется для смазывания легконагруженных узлов трения скольжения и качения (задвижек, механизмов замков, кранов, направляющих, резиновых уплотнений), а также оборудования для подводного плавания. Может наносится на пластиковые и металлические поверхности, резину, дерево.

Способ применения

Распылить смазку непосредственно на контакты или узлы трения. Для наилучших результатов поверхности должны быть очищены и высушены.

Технические характеристики

Загуститель:	силиконовый каучук
Цвет:	прозрачный
Плотность при 20°C:	0,84 г/мл
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	**Объем**	**Артикул**	**Упаковка**
Спрей	200 мл	**9501 . 012 . 394**	1

Приведенные данные является только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.