

СПРЕЙ ЗАЩИТНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Длительная защита от коррозии для любых металлических поверхностей.



Особенности

Эффективная защита от коррозии.

- Защищает металлы на сварных швах и на поврежденных поверхностях (отверстиях, срезах и т.п.).

Прекрасная катодная защита, противодействующая влиянию окружающей среды.

- Хорошо защищает от вредного воздействия соли и воды.

Цвет нержавеющей стали.

- Идеально подходит для защиты нержавеющей стали.

Легкое и равномерное нанесение.

- Не стекает с вертикальных поверхностей.

Вариативная распылительная головка.

- Регулировка ширины распыления.
- Регулировка угла распыления.

Область применения

Для профессионального использования в промышленности, автомастерских, в судостроении, при производстве металлических конструкций, строительстве мостов, монтаже трубопроводов. Предназначен для улучшения внешнего вида, ремонта и защиты металлических поверхностей от воздействия окружающей среды.

Способ применения

Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Необходимо предварительно удалить ржавчину и старую краску. Тщательно встряхнуть баллон перед применением в течение двух минут. Расстояние распыления 15-20 см.

Технические характеристики

Химическая основа:	алкидная смола, никель
Цвет:	нержавеющая сталь
Плотность при 20 °C:	1,06 г/мл
Толщина сухого слоя при одном проходе:	30 мкм
Тест на адгезию:	GT0-1
Время образования пленки:	20 мин.
Время высыхания:	10-12 часов
Термостойкость:	+240 °C
Температура вспышки:	-42 °C
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	0893114116	1/6