

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА НР40

Средство для освобождения заклинивших деталей и комплексной защиты механизмов от коррозии и влаги.



## Особенности

Высокая проникающая способность:

Позволяет быстро демонтировать даже сильно заржавевшие резьбовые и вал-втулочные соединения без повреждения резьбы.

Эффективное влаговытеснение:

Предотвращает обледенение замков и короткие замыкания в электрооборудовании, удаляя сырость из труднодоступных мест.

Активная антикоррозийная защита:

Формирует на поверхности надежный барьер, останавливающий окисление металла и продлевающий срок службы агрегатов.

Восстановление подвижности:

Устраняет заедания и скрипы в петлях, тросах и пружинах, обеспечивая плавную работу механизмов.

## Область применения

Подходит для обработки стальных и других металлических элементов, работающих в условиях повышенной влажности или подверженных закисанию. Автосервисы: разблокировка болтов, гаек, рычагов подвески, обслуживание тормозной системы и дверных замков. Промышленность: техническое обслуживание станков, конвейерных цепей и вал-втулочных узлов. Быт: смазывание фурнитуры, петель, инструментов, замков и садовой техники.

## Способ применения:

Перед началом работы удалите с поверхности грязь и пласты рыхлой ржавчины. Тщательно встряхните баллон и распылите состав непосредственно на обрабатываемый участок. Дайте активным компонентам действовать в течение 1-2 минут, чтобы средство проникло вглубь соединения. При работе с сильно закисшими деталями повторите процедуру еще раз. Для получения максимально эффективного результата используйте смазку при температуре баллона не ниже +5 °С.

## Технические характеристики

Химическая основа:	алифатические углеводороды
Цвет:	желтоватый
Плотность при +25 °С:	0,79 г/см <sup>3</sup>
Температура хранения:	от +10° до +28°С

## Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	4893055400	1/12