

СПРЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СМОЛ

Эффективное средство для удаления смол, масел, битума с различных поверхностей.



Особенности

Легко удаляет смолу, масло и остатки герметика с окрашенных и хромированных поверхностей:

Обеспечивает быстрое восстановление чистоты и блеска кузова автомобиля или других элементов.

Хорошее растворяющее действие :

Позволяет удалить стойкие загрязнения, экономя усилия и время на очистку.

Эмульгирующий эффект :

Средство хорошо смывается, не оставляя жирных следов и разводов.

Биоразлагаемый:

Является более экологичным выбором для очистки.

Не содержит АОХ (адсорбируемых органических галогенов):

Безопаснее для окружающей среды и для пользователя при соблюдении правил использования.

Область применения

Применяется для удаления пятен смол, асфальта и защитных мастик.

Автосервисы и транспорт: удаление смолы, асфальта и остатков герметика с лакированных, хромированных и стеклянных поверхностей автомобиля; очистка кузова после дорожных работ или длительных поездок.

Бытовое применение: удаление пятен смолы с тканевых поверхностей (например, тентов, обивки); очистка стеклянных поверхностей (окон).

Способ применения

Тщательно встряхнуть баллон перед применением. Распылить средство непосредственно на загрязненную поверхность или нанести с помощью влажной ткани. Оставить на некоторое время, дав средству подействовать. Удалить загрязнение при помощи ткани или мягкой губки.

Технические характеристики

Химическая основа:	алифатические углеводороды
Цвет:	бесцветный
Плотность при +20°С:	0,75 г/мл
Температура вспышки:	>21°С
Температура хранения:	+20°С
Процент перегонки при температуре +210°С:	90%
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	300 мл	089026	1/12