

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СПРЕЙ-СМАЗКА ДЛЯ ШЕСТЕРНЕЙ

Черная, стойкая к высоким нагрузкам специальная смазка



Особенности

Отличная стойкость к высоким нагрузкам.

- Надежная защита от износа даже при высоких нагрузках.
- Снижает шумы и вибрации.
- Стойкость к поперечным нагрузкам.
- Прекрасное смазывание, в том числе быстровращающихся деталей.

Содержит твердые смазывающие добавки.

- Прекрасная стойкость в чрезвычайных обстоятельствах.
- Предотвращает разрыв смазочной пленки в критические моменты.

Содержит присадки, защищающие от коррозии.

- Возможность применения в условиях высокой влажности.

Стойкость к брызгам воды и соленой воде, а также к слабым кислотам и щелочам.

Не разрушает резиновые уплотнительные кольца.

Не содержит кислот, смол, битума, АОХ и силикона.

Область применения

Применяется для долговременного смазывания открытых высоконагруженных зубчатых передач, скоростных цепных передач, зубчатых реек, шарнирных опор, листовых рессор и т.д. Подходит для использования внутри и вне помещений.

Способ применения

Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Тщательно встряхните баллон перед применением. Равномерно распылите смазку с расстояния приблизительно 20 см. При смазывании вращающихся зубчатых колес или цепных передач направляйте струю смазки в одну точку. После использования переверните баллон на 180° и продуйте распылительную насадку в течение 5 секунд.

Технические характеристики

Химическая основа:	минеральное масло, графит
Цвет:	черный
Плотность при +20°С:	0,62-0,74 г/мл
Вязкость базового масла при +40°С (DIN 51562):	750 мм ² /с
Термостойкость:	-30°С...+180°С, кратковременно до +200°С
Температура каплепадения (ISO 2176):	>140°С
Нагрузка сваривания VKA (DIN 51350-4):	>8000 Н
FZG-тест /8,3/90:	>12 ступени нагрузки
Сухой остаток:	10%
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	0893 . 105 . 5	1/12

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.