ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PARTS CLEANER

Низкопенное щелочное средство для очистки оборудования и деталей

Особенности

Низкое пенообразование.
Мощный обезжиривающий эффект.
Снижает необходимость использования кислотных моющих средств.
Снижает трудо- и энергозатраты.
Безопасно для окружающей среды.

Область применения

Низкопенное щелочное средство для очистки деталей двигателей, насосов, оборудования, а также трубопроводов и резервуаров при ремонте и обслуживании в автомобильной, пищевой и других отраслях промышленности. Эффективно удаляет загрязнения, предотвращает образование минерального налета на очищаемой поверхности, что позволяет отказаться от последующей кислотной промывки.

Способ применения

Разбавить средство до рабочей концентрации: 0,5-1,5%. Ввести раствор в систему трубопровода или погрузить в рабочий раствор очищаемые детали. Рекомендуемое время обработки 15-20 мин. при температуре 60-90°С. Промыть оборудование большим количеством воды. Контролировать остатки средства, pH промывных вод должен быть 7-8.

Технические характеристики

Химическая основа:	фосфонаты
Цвет:	бесцветный
Плотность при +20°С:	1,20 г/л
Значение pH:	11,5
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Масса нетто	Артикул	Упаковка
канистра	24 кг	**2893 . 119 . 020**	1

Приведенные данные является только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.