

ЗАМАЗКА ЖАРОСТОЙКАЯ
Однокомпонентный герметик без растворителей с высокой термостойкостью

Особенности

Очень высокая термостойкость.

Высокая прочность.

Хорошая адгезия к металлическим поверхностям.

Не образует осадка.

Состав не расслаивается при хранении.

Готов к использованию.

- Нет необходимости в предварительном смешивании компонентов.

Морозоустойчив.

- Возможно хранение при температуре ниже 0°C (приблизительно до -5°C).

Стойкость к смазкам, маслам, очищающим средствам, топливным газам и их конденсатам.

Не содержит силикона.

Область применения

Применяется для герметизации при монтаже бойлеров, кухонных плит, печей, каминов, камер сгорания, газовых аппаратов и других тепловых приборов, работающих при температуре до +1000°C. Также может использоваться вместо уплотнительных шнуров в дверях котельных при условии ежегодной проверки и/или очистки.

Способ применения

Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими, обезжиренными и шероховатыми.

Внимание!

Не наносить на полированные поверхности. Замазка не сохраняет эластичность после высыхания.

Технические характеристики

Цвет:	серый
Запах:	нейтральный
Плотность:	2,21 г/см ³
Усадка:	минимальная
Расширение:	отсутствует, состав не эластичный
Консистенция:	паста
Время отверждения:	2 дня
Скорость отверждения:	1 мм/24 часа
Термостойкость:	-5°C...+1000°C
Температура применения:	+5°C...+30°C
Скорость отверждения:	2 мм/день

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
картридж	310 мл	08932900	1/6