

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ОЧИСТИТЕЛЬ АГРЕГАТОВ

Универсальное средство для быстрой очистки различных механизмов и агрегатов при ремонте и обслуживании



Особенности

Быстро удаляет грязь, масло, любые жиросодержащие продукты.

Не имеет резкого запаха

- Можно работать в помещении
- Увеличивается время работы с составом.

Не разрушает лакокрасочных покрытий и не оставляет следов.

Быстро испаряется

- Скорость испарения менее 5 секунд.

Не содержит силикона

Область применения

Применяется как универсальное средство для быстрой очистки тормозных механизмов, механизма сцепления автомобиля. Применяется для обезжиривания, для быстрой очистки двигателей, насосов, коробок, редукторов, тормозных механизмов и механизма сцепления автомобиля и других агрегатов и механизмов различного оборудования при ремонте и обслуживании. Подходит для обработки металла, пластика, дерева, кожи.

Способ применения

Нанести средство на загрязненную поверхность с помощью распылителя или салфетки, протереть чистой бумажной или тканевой салфеткой; при необходимости процедуру повторить.

Внимание!

При применении на окрашенных поверхностях, резиновых и пластмассовых деталях проверить совместимость с материалами.

Технические характеристики

Химическая основа:	нефтяной дистиллят
Цвет:	бесцветный
Растворимость в воде:	не растворяется
Плотность при +20°C:	0,71 г/мл
Температура хранения:	+5°C...+25°C
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
канистра	5 л	5997 . 744 . 322	1
канистра	20 л	5997 . 744 . 323	1
бочка	50 л	5997 . 744 . 324	1