

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### ЖИДКОСТЬ ОЧИЩАЮЩАЯ

Для быстрой очистки и обезжиривания в процессе обслуживания и ремонтных работ



#### Особенности

Быстрая очистка и отличные чистящие свойства. Быстрое и эффективное удаление сажи, смазки, тормозной пыли и масляных остатков. Не содержит ацетона. Хорошая совместимость с красками, пластиками, уплотнителями и резиной. Не содержит АОХ и силикона.

#### Область применения

Для быстрого удаления жирных/масляных остатков, сажи, тормозной пыли с тормозных колодок, башмаков, накладок, корпусов механизмов и т.д.

#### Способ применения

Распылить на загрязненные поверхности и протереть чистой тканью. При наличии стойких загрязнений повторить процесс.

#### Внимание!

Не распылять на горячие детали. Перед использованием на резиновых и пластиковых деталях, а также на окрашенных поверхностях рекомендуется провести предварительные испытания на совместимость на небольшом участке поверхности.

#### Технические характеристики

Химическая основа:	нефтяной дистиллят
Цвет:	бесцветный
Запах:	характерный
Растворимость в воде:	частично растворим
Плотность при +20°C:	0,71 г/мл
Температура вспышки:	< +21°C
Температура возгорания:	> +200°C
Электропроводность:	> 60 пСм/м
Срок хранения:	24 месяца

#### Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
канистра	5 л	<b>0890 . 108 . 715</b>	1
канистра	20 л	<b>0890 . 108 . 716</b>	1

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим.