СПРЕЙ СВАРОЧНЫЙ

Керамический антипригарный состав для сварочных работ.

Особенности

Обеспечивает длительную и надежную защиту свариваемых поверхностей и сварочного оборудования/

- Предотвращает налипание капель расплавленного иеталла.

Продлевает срок эксплуатации кожухов и наконечников
Защищает от коррозии
Легко наносится на неровные и труднодоступные поверхности
Подходит для лазерной и плазменной обработки металла

Область применения

При распылении образует термостойкую пленку, защищающую обработанные участки от налипания капель расплавленного металла. Применяется для очищения насадок, а также как антиспаттер для форсунки горелки при сварке.

Способ применения

Встряхнуть баллон в течение 20-60сек., равномерно распылить с расстояния 20-30 см на предварительно очищенную поверхность. Сварочные работы начинать через 1-3 минуты после образования сухого матового покрытия.

Технические характеристики

Химическая основа:	поверхностно-активные вещества, проапнол-2
Цвет:	бежевый
Плотность при +25°C:	0,90 г/см³
Температура вспышки (пленка):	>200°C
Термостойкость:	От −40°C до +1500°C
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Спрей	150 мл	**2893102150**	1/

Приведенные данные является только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.