

МАСЛО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ PRO

Синтетическое масло для безупречной работы климатических и холодильных систем.


Особенности

Синтетическая основа с присадками:

Гарантирует превосходную термостабильность и стабильно высокий смазывающий эффект в самых требовательных условиях эксплуатации.

Универсальное применение:

Безопасно смешивается с PAG- и эфирными маслами, значительно упрощая процесс обслуживания различных систем.

Совместимость с различными типами хладагентов:

Эффективно работает с R 23, R 125, R134, R 1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R410a, R 507, R 744 и другими популярными составами, обеспечивая максимальную гибкость.

Защита и долговечность компрессора:

Активно продлевает срок службы дорогостоящего оборудования, снижая трение и износ.

Улучшенное сжатие хладагента:

Способствует стабильной и эффективной работе компрессора, обеспечивая оптимальную производительность системы кондиционирования.

Область применения

Автосервисы: смазывание и сервисное обслуживание систем циркуляции хладагента в кондиционерах транспортных средств; идеально подходит для заправки систем после ремонта или для планового технического обслуживания (ТО) автомобилей различных марок.

Промышленность: эффективно применяется в промышленных холодильных установках; может быть использовано для обслуживания стационарных систем кондиционирования, чиллеров и других агрегатов, требующих компрессорного масла с широкой совместимостью.

Способ применения

Для сервисного обслуживания необходимо точно дополнить недостающее количество компрессорного масла. Всегда строго следуйте рекомендациям и нормам, установленным производителем конкретного транспортного средства или промышленного оборудования.

Технические характеристики

Химическая основа:	синтетическое масло
Плотность при +20°C:	0,979 г/мл
Кинематическая вязкость при +40°C:	85 сСт
Температура вспышки:	+282°C

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
банка	1 л	0892764123	1/6