

СПРЕЙ-СМАЗКА HNS LUBE

**Консистентная смазка длительного действия с
противозадирными присадками**
**Особенности**

Низкая адгезия к пыли и грязи.

- Идеально подходит для использования вне помещений.

Более длительный срок действия смазки.

- Увеличен интервал между повторными смазываниями.

Отличные изоляционные свойства.

Стойкость к соленой воде и брызгам воды, слабым кислотам и основаниям.

Отличная защита от коррозии.

- Устойчива к окислению.

Устойчива к высоким сжимающим нагрузкам на смазываемых поверхностях.

- Высокая степень гашения шумов и вибраций.
- Минимизирует износ и потери при трении и нагреве смазанной поверхности.

- Благодаря технологии термопластического сглаживания (OMC₂) увеличивается смазывающая способность.

- Низкая степень износа.

Быстро высыхает, создавая эффективную смазку и защитную пленку.

Благодаря удлинительной трубке возможно точное дозирование и распыление даже в труднодоступных местах.

- Руки во время работы механизма находятся вне опасной зоны.

Не содержит смол, кислот, АОХ и силикона.

Область применения

Применяется для обслуживания открытых шестерней, подшипников, цепных звездочек, пружинных балансиров, цепей, стальных канатов, направляющих и кабелей, и т.д. Идеально подходит для использования вне помещений, благодаря низкой адгезии к пыли и грязи. Смазка образует герметизирующее «кольцо смазочного материала», не допускающее появление влаги и грязи между направляющей и подвижной опорой. За счет этого достигается эффект долговременного смазывания. В данном случае повторное смазывание возможно только после предварительной очистки смазываемой поверхности при помощи очистителя HNS (арт. 0893 106 10). Совместима со следующими материалами (после испарения растворителя): сталь, цветные металлы, нержавеющая сталь, EPDM, FKM, NBR.

Способ применения

Хорошо встряхните баллон перед применением. Предварительно тщательно очистите смазываемые поверхности при помощи очистителя HNS (арт. 0893 106 10). Затем равномерно распылите смазку на очищенные поверхности с расстояния приблизительно 20-30 см. Смазка легко проникает даже в мельчайшие зазоры и отверстия и загустевает.

Технические характеристики

Химическая основа:	синтетическое масло, углеводородный растворитель
Цвет:	молочно-зеленый
Класс NLGI:	2
Плотность при +20 °C (DIN 51757):	0,77-0,80 г/мл
Термостойкость:	-25 °C...+150 °C, кратковременно до +175 °C
Температура каплепадения:	+150 °C
Температура вспышки активного вещества без растворителя (DIN ISO 2592):	<0 °C
Фактор износа SRV (DIN 51834):	153
Защита от коррозии SKF Emcor (DIN 51802):	0-1

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	500 мл	08931065	1/12

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.