

ОЧИСТИТЕЛЬ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА
Эффективное пенное средство для очистки внешних поверхностей двигателей.

Особенности

Легко наносится.

- **Образует стойкую активную пену.**
- **Удаляет самые стойкие и застарелые загрязнения.**
- **Эффективно и быстро удаляет масляные пятна.**

Безопасен для большинства резиновых, пластиковых элементов и лакокрасочного покрытия.

Область применения

Для очистки внешних поверхностей двигателей легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, катеров, специальной, сельскохозяйственной, строительной и садовой техники. Рекомендуется использовать несколько раз в год.

Способ применения

Перед применением тщательно встряхнуть баллон. Нанести пену на сухую поверхность. Влажной тканью удалить остатки очистителя с ЛКП. Дать очистителю подействовать в течение 15 минут. Сильно загрязненные поверхности обработать щеткой. Промыть двигатель водой под давлением. Для оптимального результата температура баллона должна быть выше +14°C.

Технические характеристики

Химическая основа:	углеводородный растворитель
Цвет:	желтоватый
Плотность при 20°C:	0.76 г/мл
Температура применения:	от +14°C до +35°C
Температура хранения:	от +5°C до +30°C
Срок годности:	18 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	500 мл	2890230500	1/12