

СМАЗКА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ И ШАРНИРОВ

Полностью синтетическая универсальная смазка на основе литиевого комплексного загустителя.


Особенности

Высокая устойчивость к окислению и испарению.

Обладает высокой адгезией.

Содержит комплекс противозадирных присадок.

• **Эффективно снижает трение и износ**

Не содержит твёрдых частиц.

• **Не вызывает износ игольчатых подшипников.**

Устойчива к воздействию воды.

• **Высокая степень защиты от коррозии.**

Высокая морозо- и термостойкость.

• **Рабочий температурный диапазон: от -50°C до $+180^{\circ}\text{C}$.**

Область применения

Применяется для смазывания крестовин карданного вала, подвесных подшипников и шлицевых соединений вала, игольчатых подшипников и других узлов, работающих при низкой и высокой температуре. Может применяться для защиты подвижных контактов высоковольтного оборудования.

Хранение

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Гарантийный срок хранения продукта 60 месяцев.

Технические характеристики

Базовое масло:	полиальфаолефиновое
Загуститель:	литий-комплексное мыло
Цвет:	красный
Пенетрация:	265-295
Класс по NLGI:	2
Коллоидная стабильность (ГОСТ 7142):	<12%
Вымываемость водой из подшипника при температуре $+79^{\circ}\text{C}$ (ASTM D1264):	<12%
Температура каплепадения:	$>280^{\circ}\text{C}$
Термостойкость:	$-50^{\circ}\text{C}...+180^{\circ}\text{C}$
Класс по DIN 51502/DIN 51825:	KP HCS 2 P-40
Вязкость базового масла при $+40^{\circ}\text{C}$ (ГОСТ 33-2000):	220 cSt
Коррозионное воздействие на металлы (ГОСТ 9.080):	выдерживает
Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения: (ГОСТ 9490): нагрузка сваривания P_s показатель износа D_i при осевой нагрузке 392 Н и продолжительности испытания 1 час	>940 Н >2450 Н $<0,5$ мм
Срок хранения:	48 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Туба	400 мл	2893876400	1/20