

ОЧИСТИТЕЛЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ**Быстрая промывка внутренних деталей двигателя при замене моторного масла****Особенности**

Эффективно очищает внутренние поверхности двигателя от стойких шламовых и лаковых отложений.

Рекомендована для всех типов двигателя.

Содержит специальные компоненты, адаптирующие одни типы масел к другим.

- Обеспечивает безопасность замены масла разных типов

Не содержит кислот, ацетона, керосина или других растворителей, способствующих возникновению задиров.

Область применения

Используется для очистки внутренних поверхностей двигателя при замене масла, а также для безопасной замены одного типа масла на другой.

Способ применения

Дозировка: 1 флакон на 4-5 л масла. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Заглушить. Залить содержимое флакона в маслозаливную горловину. Запустить двигатель и дать поработать на холостом ходу 5-10 минут. Слить промывку вместе с маслом, заменить масляный фильтр.

Внимание!

Крайне не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, когда промывка находится в системе.

Технические характеристики

Цвет:	желтый
Вязкость на вискозиметре ВЗ-4 при 20 °С:	12-14 сек
Температура вспышки:	80 °С
Температура застывания:	>-20 °С
Плотность:	0,87 г/мл
Срок хранения:	48 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
флакон	350 мл	2893563350	1/12