

SET SCREWS

DIN EN ISO 4029

replaces DIN 916

with Allen socket and cup point

Bare steel, 45 H
Galvanized steel, blue passivated (A2K), 45 H

Hardness 45H corresponds to a hardness of 450 HV.

Nominal dia. d	Length l in mm	Bare steel Art. No.	P. Qty.	Galvanized steel Blue-passivated Art. No.	P. Qty.
M4	25	0254 4 25	200		200
	30	0254 4 30		0254 04 30	
	35	0254 4 35		0254 04 35	
	40	0254 4 40		0254 04 40	
M5	4	0254 5 4	200	0254 05 4	200
	5	0254 5 5		0254 05 5	
	6	0254 5 6		0254 05 6	
	8	0254 5 8		0254 05 8	
	10	0254 5 10		0254 05 10	
	12	0254 5 12		0254 05 12	
	14	0254 5 14		0254 05 14	
	16	0254 5 16		0254 05 16	
	20	0254 5 20		0254 05 20	
	25	0254 5 25			
	30	0254 5 30	100	0254 05 30	
	35	0254 5 35			
	40	0254 5 40			
	50	0254 5 50			
	60	0254 5 60			
M6	4	0254 6 4	100	0254 06 4	100
	5	0254 6 5		0254 06 5	
	6	0254 6 6		0254 06 6	
	8	0254 6 8		0254 06 8	
	10	0254 6 10		0254 06 10	
	12	0254 6 12		0254 06 12	
	14	0254 6 14		0254 06 14	
	16	0254 6 16		0254 06 16	
	20	0254 6 20		0254 06 20	
	25	0254 6 25		0254 06 25	
	30	0254 6 30		0254 06 30	
	35	0254 6 35		0254 06 35	
	40	0254 6 40		0254 06 40	
	45	0254 6 45		0254 06 45	
	50	0254 6 50		0254 06 50	
	60	0254 6 60		0254 06 60	
M8	6	0254 8 6	100	0254 08 6	100
	8	0254 8 8		0254 08 8	
	10	0254 8 10		0254 08 10	
	12	0254 8 12		0254 08 12	
	16	0254 8 16		0254 08 16	
	20	0254 8 20		0254 08 20	
	25	0254 8 25		0254 08 25	
	30	0254 8 30		0254 08 30	
	35	0254 8 35		0254 08 35	
	40	0254 8 40		0254 08 40	
	45	0254 8 45			
	50	0254 8 50		0254 08 50	
	60	0254 8 60		0254 08 60	

DIN 916 has been retracted and replaced by international standard DIN EN ISO 4029.