

**СМАЗКА PTFE**

Сухая синтетическая смазка на основе тefлона  
(политетрафторэтилена, PTFE)



**Особенности**

Содержит высокочистый политетрафторэтилен (PTFE):  
Обеспечивает исключительно низкий коэффициент трения и максимальное скольжение для любых деталей.  
Создает прочную сухую пленку:  
Гарантирует чистое смазывание без притягивания пыли и грязи.  
Надежно защищает элементы от износа:  
Значительно продлевает срок службы обрабатываемых узлов и механизмов.  
Сверхвысокие смазывающие характеристики:  
Обеспечивает бесшумную и плавную работу даже в самых нагруженных системах.  
Высокая проникающая способность:  
Легко достигает самых труднодоступных мест внутри сложных конструкций.  
Широкий диапазон рабочих температур (от -50°C до +200°C):  
Сохраняет свои свойства и эффективность как в сильный мороз, так и в сильную жару.  
Безопасный состав:  
Не повреждает резиновые и пластиковые детали, что делает ее универсальным решением для различных материалов.

**Область применения**

Предназначена для создания невидимой защитной пленки на поверхностях, требующих сухого, чистого и высокоеффективного смазывания. В промышленности и автосервисе используется для обработки направляющих, валов, цепных передач, шарниров, замков и высокоскоростных механизмов скольжения и качения. В быту и строительстве идеально подходит для оконной фурнитуры, дверных петель, выдвижных ящиков, направляющих рольставен, а также для смазывания резиновых уплотнителей (предотвращает примерзание) и пластиковых шестерен.

**Способ применения**

Обрабатываемую поверхность очистить и обезжирить. Тщательно встряхнуть баллон. Распылить средство на обрабатываемую поверхность. После использования прочистить распылитель: перевернуть баллон вверх дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока из баллончика не будет выходить чистый газ. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +5°C.

**Технические характеристики**

Химическая основа:	политетрафторэтилен
Цвет:	беловатый
Рабочая температура:	от -50°C до +200°C
Температура применения:	от +5°C до +30°C
Срок годности:	60 месяцев

**Информация по артикулам**

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	<b>2893550400</b>	1/12