

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ВОСК ДЛЯ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ

Профессиональное антикоррозионное средство на органической основе.



Особенности

Высокая проникающая способность благодаря капиллярному эффекту.

- Эффективно заполняет труднодоступные места (сварные швы, микротрещины, нахлесты панелей).

Высокая адгезия.

Изготовлен на масляно-восковой основе, образующей на поверхности защитный слой.

- Эффективно удаляет влагу.

Содержит ингибитор коррозии

- Надежная и длительная защита поверхностей от образования и развития коррозии.

- Не высыхает.

Область применения

Применяется для защиты скрытых полостей и труднодоступных элементов кузова автомобилей от коррозии, негативного воздействия конденсата и химических реагентов.

Способ применения

Перед применением выдержать состав при комнатной температуре в течении 2 часов и тщательно взболтать в течение 1-2 минут. Нанести материал на поверхность и/или скрытые полости при помощи пистолета-распылителя с давлением 3-5 атм. Для скрытых полостей применяется насадка-удлинитель с распылителем.

Хранение:

Хранить в сухом, проветриваемом помещении при температуре от +10 до +30 °С в герметичной таре вдали от огня и других источников воспламенения. Транспортировать при температуре от -30°С. до +30 °С.

Технические характеристики

Химическая основа:	минеральное масло, воск
Цвет:	светло-коричневый
Плотность при 20°С:	0,88 кг/л
Термостойкость:	-30 - +60°С
Вязкость по Брукфильду при 20°С:	не более 10000 мПа·с
Минимальная массовая доля содержания нелетучих веществ:	69,2%
Рекомендуемая температура окружающего воздуха при нанесении состава:	+10°С - +30°С
Рекомендуемое давление распыления:	3 – 5 бар
Срок хранения:	12 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
евробаллон	1 л	2892 . 082 . 001	1

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.