

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ **Водоотталкивающая смазка для защиты уплотнителей от примерзания, пересыхания и разрушения.**



Особенности

- Надежная защита от температурных воздействий:
 - Предотвращает примерзание дверей автомобиля в мороз и защищает уплотнители от пересыхания и разрушения в жару, сохраняя их целостность.
- Сохранение эластичности:
 - Помогает резиновым изделиям дольше сохранять первоначальную эластичность и внешний вид, что значительно продлевает их срок службы.
- Водоотталкивающие свойства (гидрофобность):
 - Создает на поверхности тонкий силиконовый слой, который отталкивает воду, что особенно актуально после мойки.
- Защита от старения и износа:
 - Препятствует образованию трещин и потере первоначального лоска, защищает от ультрафиолетового излучения.
- Удобство нанесения:
 - Флакон оснащен аппликатором (губкой), который обеспечивает точное нанесение, равномерный, экономичный расход и минимизирует риск запачкать прилегающие поверхности.

Область применения

Автосервис и владельцы автомобилей: смазывание и защита резиновых уплотнителей дверей, капота, багажника и люков; предотвращение примерзания дверей автомобиля в мороз; защита резиновых, пластиковых и виниловых деталей от негативных воздействий, придание им эстетичного внешнего вида.

Промышленность и производство: смазывание резиновых манжет в различном оборудовании (например, манжет стиральных машин и холодильников); обработка силиконовых элементов в пищевом оборудовании (благодаря нетоксичности); смазывание и защита спортивного инвентаря, включая снаряжение для дайвинга, где важна водонепроницаемость и сохранение эластичности; обработка прокладок и уплотнений при сборке пластмассовых муфт трубопроводов.

Домашнее хозяйство и быт: смазывание уплотнителей ПВХ-окон и дверей; уход за резиновыми манжетами бытовых приборов (стиральные машины, холодильники); улучшение скольжения и предотвращение заедания.

Способ применения

Перед нанесением очистите и высушите поверхность резинового уплотнителя. Нажимая на крышку флакона, пропитайте губку смазкой. Нанесите смазку тонким, равномерным слоем. Повторная обработка: рекомендуется проводить обработку дважды в год – весной и осенью, перед наступлением холодов.

Хранение!

Хранить при температуре от -40°C до +40°C в крытых складских помещениях.

Технические характеристики

Химическая основа:	силиконовое масло
Цвет:	бесцветный
Плотность при 20°C	0,92 г/мл
Условная вязкость (ВЗ-246):	50-75
Температура применения:	от -50°C до +50°C
Температура хранения:	от -40°C до +40°C
Срок хранения:	26 мес.

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
флакон с аппликатором	30 мл	2893226030	1/30

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.