

**БЕЛАЯ СМАЗКА**

**Высокоэффективная, белая смазка с PTFE для долговременной защиты узлов.**



**Особенности**

**Содержание PTFE (тефлона):**

Гарантирует продолженное смазывание и защиту от износа, даже если основная масляная пленка повреждена или выдавлена.

**Высокая вязкость и адгезия:**

Смазочный материал надежно удерживается на вертикальных и быстродвижущихся поверхностях, минимизируя стекание и разбрызгивание.

**Чистота в работе:**

Низкое прилипание пыли и грязи обеспечивает долгий срок службы обработанных узлов.

**Визуальный контроль:**

Специальный белый краситель позволяет легко и точно отслеживать точки нанесения и степень покрытия, гарантируя равномерное смазывание.

**Широкий температурный диапазон:**

Эффективно работает при экстремальных колебаниях, выдерживая нагрев до +200°C и морозы до -30°C.

**Отличная водостойкость:**

Сохраняет свои свойства и защищает узлы от коррозии даже при контакте с брызгами пресной или соленой воды.

**Совместимость с пластиком:**

Прекрасно подходит для узлов, где присутствуют пластмассовые компоненты, не вызывая их разрушения.

**Чистый состав:**

Не содержит силикона, смол и кислот, что обеспечивает безопасность для обработанных материалов.

**Область применения**

**Автосервисы:** для петель дверей и капотов, тросов, направляющих сидений и люков; подходит как высокотемпературная смазка для неотвественных узлов, работающих в широком диапазоне температур.

**Промышленность:** для обслуживания шарниров, цепей, зубчатых передач, осей и направляющих скольжения, работающих под умеренными нагрузками в условиях повышенной влажности.

**Бытовое применение:** рекомендуется для обслуживания гаражных и дверных замков, оконной фурнитуры, велосипедных цепей и других бытовых механизмов, требующих долговременного смазывания и защиты от влаги.

**Способ применения**

Перед началом работ тщательно встряхните баллон. Для достижения максимальной адгезии и эффективности необходимо очистить обрабатываемые поверхности от старых загрязнений, пыли и грязи. Нанесите смазку тонким, равномерным слоем на требуемый узел или механизм. Во избежание нежелательных последствий избегайте попадания смазки на электронные датчики и компоненты.

**Технические характеристики**

Базовое масло:	минеральное
Твердое смазочное вещество:	PTFE
Цвет:	белый
Запах:	специфический
Термостойкость:	-30°C...+200°C
Растворимость в воде:	нерастворим
Срок хранения:	36 месяцев

**Информация по артикулам**

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	150 мл	<b>2893106157</b>	1/12
спрей	300 мл	<b>2893106307</b>	1/12

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.