

СПРЕЙ ДЛЯ КОНТАКТОВ

Изолирующее и водоотталкивающее средство на основе минерального масла
**Особенности**

Очищает электрические контакты, реле и распределительные устройства:

Восстанавливает электрическую проводимость и стабильность работы систем.

Вытесняет влагу и создает водоотталкивающую пленку:

Обеспечивает надежную долговременную защиту контактов от окисления и коррозии.

Изолирующее средство на основе минерального масла:

Предотвращает сбои и утечки тока, вызванные повышенной влажностью, продлевая срок службы оборудования.

Не повреждает электроизоляционный лак:

Безопасное применение для чувствительных компонентов и печатных плат.

Устраняет помехи в цепи зажигания:

Обеспечивает легкий запуск и стабильную работу двигателя даже во влажных условиях.

Область применения

Применяется для предотвращения сбоев и помех в электроцепях, вызванных повышенной влажностью, например, для устранения проблем в цепи зажигания.

Способ применения

При наличии сильных загрязнений рекомендуется предварительно удалить основную грязь тряпкой или щеткой. Кратковременно распылить аэрозоль на контакты катушки зажигания, распределителя, проводов свечей зажигания и зажимы. Оставить на 1-2 мин., запустить двигатель. При наличии проблем в электросистемах, распылить аэрозоль на соответствующие точки контактов.

Внимание: перед обработкой контакты необходимо обесточить; не наносить при работающем двигателе.

Технические характеристики

Основа:	нефтяной дистиллят (>70%)
Пропеллент:	пропан
Цвет:	Светло-желтый
Плотность при 20 °C:	0,74 г/мл
Температура вспышки:	-60 °C
Срок хранения:	24 мес.

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	300 мл	0890100	1/12