

**СПРЕЙ ДЛЯ КОНТАКТОВ****Изолирующее и водоотталкивающее средство на основе минерального масла****Особенности**

Очищает электрические контакты, реле, распределительные устройства и т.п.

- Устраняет помехи в системе зажигания и электрических цепях.

Не повреждает электроизоляционный лак.

Вытесняет влагу и создает водоотталкивающую пленку.

**Область применения**

Применяется для предотвращения сбоев и помех в электроцепях, вызванных повышенной влажностью, например, для устранения проблем в цепи зажигания.

**Способ применения**

Кратковременно распылить аэрозоль на контакты катушки зажигания, распределителя, проводов свечей зажигания и зажимы. Оставить на 1-2 мин., запустить двигатель. При наличии проблем в электросистемах, распылить аэрозоль на соответствующие точки контактов.

**Внимание!**

Может применяться для систем напряжением до 24В. Не наносить при работающем двигателе.

**Технические характеристики**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Основа:              | нефтяной дистиллят (>70%) |
| Пропеллент:          | пропан                    |
| Цвет:                | Светло-желтый             |
| Плотность при 20 °C: | 0,74 г/мл                 |
| Температура вспышки: | -60 °C                    |
| Срок хранения:       | 24 мес.                   |

**Информация по артикулам**

| Описание | Объем  | Артикул | Упаковка |
|----------|--------|---------|----------|
| спрей    | 300 мл | 0890100 | 1/12     |