

МАСЛО ДЛЯ ПНЕВМОСИСТЕМЫ

Специальное масло для пневмосистем для защиты и стабильной работы инструмента.



Особенности

- Исключительная защита от износа и ржавчины:
- Продлевает срок службы ваших пневматических инструментов, сокращая расходы на ремонт и замену.
- Стабильный смазывающий эффект:
- Обеспечивает плавность работы подвижных частей, минимизируя трение и повышая общую производительность.
- Устойчивость к старению:
- Масло не меняет своих свойств на протяжении всего срока хранения и эксплуатации, обеспечивая постоянную эффективность.
- Безопасный состав:
- Формула не содержит агрессивных кислот, смол и силикона, что исключает повреждение уплотнителей и засорение системы.

Область применения

Автосервисы и промышленность: используется для создания мелкодисперсного «масляного тумана» в блоках подготовки сжатого воздуха (БПВ) и локальных маслораспылителях. Идеально подходит для смазки быстро движущихся рабочих частей пневматических инструментов, таких как гайковерты, угловые шлифовальные машинки, дрели, пневмостеплеры и другое оборудование, где требуется постоянная подача смазки со сжатым воздухом

Способ применения

Для обеспечения надежной и долговечной работы пневматического инструмента минеральное масло необходимо залить в специальные устройства, дозирующие смазку в поток сжатого воздуха. Продукт следует заливать в резервуар блока подготовки воздуха (БПВ), установленного в магистрали, или непосредственно в локальные маслораспылители, которые крепятся непосредственно к инструменту. Регулярно проверяйте уровень масла в системе, чтобы предотвратить работу инструмента «всухую» и обеспечить постоянное смазывание всех внутренних подвижных частей.

Технические характеристики

Химическая основа:	минеральное масло
Цвет:	желто-коричневый
Плотность при +20 °С:	0,86-0,88 г/л
Температура загустевания (DIN ISO 3016):	-32 °С...-24 °С
Температура вспышки (DIN ISO 2592):	>210 °С
Вязкость при +40 °С:	22-46 мм ² /с
Вязкость при +100 °С:	4,3-8,4 мм ² /с
Срок хранения:	60 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
банка	1 л	08930505	1

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.