

## СПРЕЙ-ГЕЛЬ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Смазывающий и охлаждающий гель для обработки металлов



### Особенности

Увеличивает срок службы инструмента.

Способствует качественной обработке поверхности при резке, сверлении, фрезеровке, нарезании резьбы.

- Увеличивает производительность.
- Смазка пригодна для обработки различных сортов стали и других сплавов, необходима при обработке металлов и сплавов повышенной твердости или сложных в обработке, таких как титан, нержавеющая сталь, цветные металлы.

Не содержит вредных для здоровья компонентов.

Экономичный расход.

Компоненты смазки устойчивы к воздействию высоких температур.

За счет высокой вязкости и адгезии исключаются разбрызгивание и стекание пасты.

- Можно использовать при сверлении снизу вверх.

Экологически чистый состав.

- Не содержит канцерогенных и вредных для здоровья компонентов.

### Область применения

Предназначена для смазывания и охлаждения инструмента и обрабатываемого материала при сверлении, резке, фрезеровке, нарезании резьбы и других операций. Смазка пригодна для обработки различных сортов стали, а также металлов и сплавов повышенной твердости или сложных в обработке, таких как титан, нержавеющая сталь, цветные металлы.

### Способ применения

Тщательно встряхните баллон. Нанести спрей-гель на режущую кромку инструмента или обрабатываемую поверхность. Использовать инструмент согласно инструкции. При длительной обработке рекомендуется дать инструменту остыть и нанести смазку повторно.

### Технические характеристики

Базовое масло:	минеральное
Загуститель:	полимерный
Цвет:	желто-коричневый
Пенетрация:	350-380
Температура каплепадения:	не ниже 140°C
Класс консистенции по NLGI	0
Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения при (20±5)°C: нагрузка сваривания P <sub>c</sub> :	не менее 4000 Н
Срок хранения:	36 месяцев

### Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	300 мл	<b>9501.012.406</b>	1/12