

ПОЛИРОЛЬ ЗАЩИТНЫЙ ГЛЯНЕЦ

Обеспечивает длительную надежную защиту при очень простом способе применения

**Особенности**

Устойчива к погодным условиям, воздействию соли, солнечных лучей и другим воздействиям, которым обычно подвергается лакокрасочное покрытие.

- Не агрессивна к лакам и краскам.
- Может применяться для обработки лаков типа «металлик».

Создает защиту сроком до 18 месяцев.

Очищает, удаляет пятна мазута и уличную грязь. Не содержит АОХ и силикона.

Область применения

Применяется для полировки кузова автомобиля.

Способ применения

Автомобиль необходимо тщательно вымыть и очистить от воска. Хорошо встряхнуть флакон перед применением. Нанести полироль мягкой салфеткой (не слишком тонким слоем для достижения оптимальной степени защиты) и дать высохнуть. Отполировать при помощи ткани. Можно обработать полиролью отдельные участки поверхности или все лакокрасочное покрытие сразу.

Технические характеристики

Цвет:	бежевый
Значение pH:	8,55
Плотность при +20 °C:	0,99 г/мл
Температура вспышки:	+89 °C
Совместимость с материалами:	
краски	да
резина	ограниченно
пластики	ограниченно
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
флакон	250 мл	08930126	1/24