

ПРИСАДКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ ДИЗЕЛЬ**Для топливных баков дизельных двигателей****Особенности**

Способствует выведению конденсата из топливного бака.

- Предотвращает коррозию элементов топливной системы.

Предотвращает выделение и замерзание растворенной в топливе воды.

- Уменьшает вероятность образования ледяных пробок в топливных магистралях и фильтрах.

Смешивается с любыми видами дизельных топлив.

- Улучшает сгорание топлива, снижая токсичность отработанных газов.

Безопасно для резиновых, пластиковых, металлических элементов топливной системы.

- Подходит для использования в дизельных двигателях с рядным ТНВД, систем с насос-форсунками, Common Rail.
- Безопасно для сажевых фильтров.

Область применения

Применяется для профилактики топливной системы в межсезонье, а также для устранения последствий применения некачественного топлива.

Хранение

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Гарантийный срок хранения продукта 60 месяцев.

Технические характеристики

Химическая основа:	гликолевый эфир, ПАВ
Цвет:	бесцветный
Плотность при 20°C :	0,94 г/мл
Вязкость при 20°C :	2-3 мм ² /с
Температура вспышки:	$>45^{\circ}\text{C}$
Температура застывания:	$<-60^{\circ}\text{C}$
Срок хранения:	60 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Флакон	150 мл	2893568150	1/11