

**ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**
**Эффективная присадка для очистки топливной системы**

**Область применения**

Применяется для очистки отложений в топливной системе бензиновых двигателей от бензобака до камеры сгорания, для профилактики и устранения проблем трудного запуска, плавающих оборотов, повышенного расхода топлива, вибраций, связанных с загрязнением форсунок. Эффективен для очистки топливных магистралей, насосов, форсунок, впускных клапанов в двигателях с центральным и распределенным впрыском, а также камеры сгорания без демонтажа узлов.

**Технические характеристики**

Химическая основа:	гликолевый эфир, ПАВ
Цвет:	бесцветный
Плотность при 20 °С:	0,93 г/мл
Вязкость при 20 °С:	4-6 мм <sup>2</sup> /с
Температура вспышки:	>68 °С
Температура застывания:	<-30 °С
Срок хранения:	60 месяцев

**Информация по артикулам**

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Флакон	150 мл	<b>2893665150</b>	1/11

**Особенности**

Подходит для использования в инжекторных, карбюраторных, турбодвигателях.

- Смешивается с любыми видами бензина.

Полностью растворяет в топливе лаковые, смолистые, углеродистые отложения.

- Высокая эффективность очистки форсунок центрального, распределенного и непосредственного впрыска.
- Восстанавливает равномерное распыление топлива в форсунках.
- Удаляет нагар на клапанах, поршне и стенках камеры сгорания.
- Растворяет в бензине труднорастворимые загрязнения, которые полностью сгорают вместе с топливом.

Устранение загрязнений восстанавливает паспортные характеристики двигателя.

- Восстанавливает нормальный расход топлива

Безопасно для резиновых, пластиковых, металлических элементов топливной системы бензиновых двигателей.

**Способ применения**

Залить в бензобак перед заправкой из расчета 150 мл (один флакон) на 40-50 литров, долить топливо. Раскоксовывающий эффект в камере сгорания от отложений значительно усиливается при движении по трассе. Рекомендуется использовать каждые 3-5 тысяч км. пробега.

**Хранение**

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°С до +40°С. Гарантийный срок хранения продукта 60 месяцев.