

СМАЗКА МЕДНАЯ

Смазка с медью для узлов и деталей, эксплуатирующихся в экстремальных условиях

**Особенности**

Подходит для применения в экстремальных условиях эксплуатации, таких как высокая температура, агрессивная среда и т.п.

- Предотвращает заедания резьбовых соединений, сваривание и прикипание деталей.
- Препятствует коррозионным процессам.
- Обладает высокой адгезией к смазываемым поверхностям.

Разделительные свойства сохраняются в широком диапазоне температур.

- Рабочий температурный диапазон от -25°C до $+1000^{\circ}\text{C}$.

Защищает от коррозии.

Область применения

Применяется для смазывания резьбовых соединений, подвергающихся воздействию высоких температур, например, для ступичных шпилек, выхлопных систем, систем подачи пара, фланцевых соединений, различные резьбовых соединений автомобилей. Также подходит для тормозной системы автомобиля для тормозных колодок (торцевые и нерабочие поверхности) и шумогасящих пластин.

Технические характеристики

Внешний вид:	однородная паста
Цвет:	медный
Класс по DIN 51502/DIN 51825:	M 0/1 U-20
Термостойкость:	$-25^{\circ}\text{C} \dots +1000^{\circ}\text{C}$.
Температура каплепадения (ГОСТ 6793):	$\geq 210^{\circ}\text{C}$
Пенетрация при $+25^{\circ}\text{C}$ (ГОСТ 5346):	$310-360 \text{ мм}^{-1}$
Коллоидная стабильность (ГОСТ 7142):	выделенного масла $\leq 10,0\%$
Защита от коррозии (ГОСТ 9.054-74, Метод 4):	выдерживает
Содержание воды (ГОСТ 1547, ГОСТ 2477):	отсутствие
Срок хранения:	5 лет

Информация по артикулам

Описание	Масса	Артикул	Упаковка
банка	400 г	0893800400	1