

**СПРЕЙ-КОНСЕРВАНТ**


**Специализированный состав на основе минеральных масел для всепогодной защиты металлоконструкций.**

**Особенности**

**Активная защита:**

Непрерывная пленка надежно изолирует металл от кислорода и влаги, предотвращая появление коррозии.

**Регенерация слоя:**

Покрытие сохраняет подвижность, поэтому случайные повреждения слоя быстро затягиваются сами собой.

**Проникающий эффект:**

Состав самостоятельно затекает в зазоры и щели, куда не проникают обычные смазки.

**Визуальный контроль:**

Благодаря бесцветности состава вы всегда можете видеть состояние поверхности под защитным слоем.

**Стойкость к соленой воде:**

Соответствие стандарту ASTM B117 гарантирует защиту даже при прямом контакте с морским воздухом или дорожными реагентами.

**Широкий температурный диапазон:**

Работает на горячих деталях двигателя и выдерживает нагрев до +150°C.

**Химическая инертность:**

Не повреждает лакокрасочные покрытия и полимерные материалы.

**Экономичный расход:**

Один баллон позволяет качественно обработать до 6 квадратных метров поверхности.

**Область применения**

Средство предназначено для обработки стальных и алюминиевых деталей, требующих защиты при хранении или эксплуатации в суровых условиях. Автосервис: консервация моторного отсека, элементов ходовой части, багажников и колесных цепей. Промышленность: сохранение инструментов, станков и запасных частей на складах. Быт: зимнее хранение мотоциклов, велосипедов, а также защита лодочных моторов и садовой техники.

**Способ применения**

Тщательно встряхните баллон перед использованием. Предварительно удалите загрязнения и высушите обрабатываемые поверхности. Распыляйте состав тонким равномерным слоем, уделяя внимание труднодоступным участкам. Для поддержания максимального уровня защиты повторяйте процедуру каждые 6 месяцев. При работе с деликатными материалами предварительно проверьте совместимость состава на незаметном участке поверхности.


**Технические характеристики**

Химическая основа:	минеральное масло
Цвет:	бесцветный
Расход:	5-6 м <sup>2</sup> (на 1 баллон)
Термостойкость:	до +150°C
Длительность антикоррозийной защиты:	6 месяцев

**Информация по артикулам**

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	300 мл	<b>089315</b>	1/12.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.