

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПРЕЙ MULTI
4 в 1: смазка, разрушение ржавчины, удаление влаги, защита от коррозии.

Особенности

Формула 4 в 1:

Комплексный продукт, заменяющий несколько специализированных средств, что экономит место и деньги.

Высокая проникающая способность:

Быстро и эффективно разблокирует даже сильно заржавевшие или заклинившие соединения.

Отличные влагонепроницаемые свойства:

Мгновенно вытесняет влагу из электрических соединений и препятствует обледенению замков.

Образование прочной защитной пленки:

Предохраняет поверхности от окисления и коррозии, обеспечивая длительную защиту.

Хорошие смазывающие свойства:

Уменьшает трение, устраняет скрип и снижает износ подвижных деталей, восстанавливая их функциональность.

Безопасный состав:

Не содержит кислот и силикона, предотвращая повреждение обрабатываемых материалов.

Область применения

Автосервис: при ремонте и обслуживании автомобилей. для смазывания петель, разблокировки резьбовых соединений, ухода за электрическими модулями, кабельными соединениями, реле и разъемами, а также для предотвращения обледенения цилиндрических замков.

Промышленность: для смазывания, демонтажа и антикоррозийной защиты различных механизмов, узлов станков и оборудования.

Строительство и Сельскохозяйственная техника: для обслуживания и защиты от коррозии тяжелой строительной и сельскохозяйственной техники.

Бытовое использование: для ухода за велосипедами, спортивным инвентарем, домашними инструментами, петлями и замками, требующими смазки и защиты от влаги.

Способ применения:

Перед началом работы тщательно очистите обрабатываемые поверхности от пыли и загрязнений. Хорошо встряхните баллон и распылите спрей с расстояния 10–20 см. Оставьте средство на некоторое время, чтобы оно проникло в структуру ржавчины и начало работать. Рекомендуется проводить обработку при температуре от +8 °C до +28 °C.

Хранение

Хранить при температуре от –40 до +40 °C в закрытых складских помещениях. Срок хранения в закрытой таре 36 месяцев.

Технические характеристики

Химическая основа:	минеральное масло
Пропеллент:	диоксид углерода
Цвет:	темно-желтый
Плотность при +25 °C:	0,79 г/см ³
Рекомендуемая температура применения:	+8 °C...+28 °C

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	2893055040	1/12