

СПРЕЙ-СМАЗКА PTFE

Прозрачная сухая смазка на основе PTFE, улучшающая скольжение

**Особенности**

Сухая смазка мест скольжения.

- Особенно подходит для случаев, когда поверхность не должна быть загрязнена маслами, жирами и т.п.
- Устраняет скрипы и шумы.
- Обеспечивает долговременную защиту от износа.

Образует пленку толщиной 10 мкм.

- Может использоваться даже в точной механике при минимальных допусках.

Термостойкость от -180°C до $+260^{\circ}\text{C}$ (кратковременно).

Постоянная устойчивость к воде, кислотам и щелочам.

Не содержит минерального масла, кислот, АОХ и силикона.

Область применения

Применяется для металла, пластмассы, резины при небольших и средних нагрузках. Идеально подходит для направляющих раздвижных крыш и подвижных сидений, для дверных петель и замков, раздвижных дверей, механизмов нижнеподвесных окон, оконных задвижек, мебельных шарниров, выдвигаемых панелей, направляющих, шарикоподшипников, электровыключателей и т.д. Также подходит для использования в качестве разделяющего состава при экономном нанесении.

Способ применения

Встряхните баллон перед применением. Распылите тонким слоем на смазываемые части и дайте высохнуть. Время высыхания составляет приблизительно 1-2 минуты, при нанесении более толстым слоем – приблизительно 5 минут. После высыхания на поверхности может появиться белый налет.

Технические характеристики

Химическая основа:	политетрафторэтилен
Цвет:	молочно-белый
Плотность при $+20^{\circ}\text{C}$:	0,6 г/мл
Температура кипения (пропеллента):	-44°C
Время высыхания при $+20^{\circ}\text{C}$:	5-10 минут
Время затвердевания при $+20^{\circ}\text{C}$:	30 минут
Термостойкость:	$-180^{\circ}\text{C}...+260^{\circ}\text{C}$ (кратковременно)
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	300 мл	0893550	1/6