

СПРЕЙ-СМАЗКА ДЛЯ ФОРМ

Индустриальное масло для отделения пластиковых деталей от пресс-форм и литьевых форм



Особенности

Легкое извлечение:

Гарантирует быстрое и простое отделение термопластиков и дюропластиков от металлических пресс-форм.

Не содержит силикона и АОХ:

Обеспечивает идеальную адгезию для последующей окраски, лакировки и металлизации готовых пластиковых деталей.

Минимальный расход:

Экономное и равномерное распыление тонкой струей позволяет достичь даже самых труднодоступных частей формы через небольшие отверстия.

Снижение брака:

Значительно сокращает отходы материалов, предотвращая прилипание деталей к форме.

Быстрое высыхание:

Растворитель быстро испаряется, что позволяет использовать формы практически сразу после распыления.

Безопасность:

Легко смывается, не причиняет вреда здоровью и легко удаляется с готовых изделий.

Область применения

Эта спрей-смазка разработана специально для литьевого производства пластиковых деталей. Незаменимое средство для предотвращения прилипания деталей к металлическим пресс-формам и литьевым формам. Эффективно работает как с термопластиками, так и с дюропластиками. Подходит для всех операций, где требуется чистое извлечение деталей и дальнейшая финишная обработка, например, окраска.

Способ применения

Перед использованием убедитесь, что поверхность формы не горячая (температура должна быть ниже +50°C). Экономно и равномерно распылите средство на открытые металлические формы. Благодаря тонкой струе распыления, состав легко достигает всех частей формы, включая сложные элементы, даже через небольшие отверстия. Поскольку растворитель испаряется быстро, формы можно запускать в работу сразу после обработки.

Технические характеристики

Химическая основа:	минеральное масло
Цвет:	от бесцветного до светло-желтого
Плотность при +20°C:	0,57-0,59 г/см ³
Рабочая температура:	до +120°C
Содержание VOC (CH):	93%
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	089050	1/12