

ЭПОКСИДНЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ МЕТАЛЛА



Двухкомпонентный состав для быстрого и легкого ремонта поврежденных участков

Особенности

Простота применения.

- Не требуется сложное смешивание.
- Легко дозировать.
- Быстро наносится.

Отличная адгезия.

- Широкий диапазон применений.

Возможность дальнейшей обработки.

- Подходит для сверления, пиления, фрезерования, шлифования и т.д.

Высокая термостойкость до +120°C, кратковременно до +150°C.

- Может использоваться для ремонта выхлопной системы автомобиля.

Область применения

Применяется для заполнения повреждений на поверхности металлических изделий: корпусов трансмиссий, алюминиевых и стальных литых деталей и т.д. Хорошая адгезия к таким материалам, как медь, латунь, алюминий, свинец, хром, нержавеющая сталь, литое железо, сталь (без покрытия и анодированная), титан, оцинкованные листы.

Внимание!

Не допускать замораживания и воздействия прямых солнечных лучей. При нанесении необходимо пользоваться перчатками. При использовании материала для ремонта участков, подвергающихся высоким нагрузкам, необходимо провести предварительное тестирование.

Технические характеристики

Химическая основа:	эпоксидная смола
Цвет:	серебряный
Длина:	175 мм
Диаметр:	22 мм
Время работы:	~2-5 минут
Возможность механической обработки при +20°C:	~20 минут
Окончательная прочность при +23°C:	~3 часа
Температура применения:	+5°C...+25°C
Термостойкость:	-20°C...+120°C, кратковременно до +105°C
Теплостойкость по Мартенсу:	+40°C
Предел прочности на сдвиг:	6,4 Н/мм²
Твердость по Шору D:	85
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Масса	Артикул	Упаковка
карандаш	120 г	0893449011	1/12