

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГЕРМЕТИК ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ 577 9501011212

Дата ревизии: 27.09.2024

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

IUPAC	– International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
ОКП	– Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКПО	– Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ТН ВЭД	– Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
№ CAS	– номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
Сигнальное слово	– слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013

1. Наименование продукта и фирмы-изготовителя

Наименование	Герметик трубной резьбы 577 9501011212
Поставщик	АО «Вюрт Северо-Запад»
Адрес	192288, г. Санкт-Петербург, Дунайский пр. 68
Телефон/факс	+7 812 320-1111/+7 812 320-1118

2. Химический состав

Тип	Универсальный клей на основе цианакрилата
-----	---

Опасные составляющие продукта

Наименование компонента	Мин. %	Макс. %	R код	Классификация
Малеиновая кислота	0,10	1,00	R23/36/37/38	Xn
Гидропероксид кумена	0,10	1,00	R21/22/23/34/51/53	O, T, N

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГЕРМЕТИК ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ 577 9501011212

Дата ревизии: 27.09.2024

3. Классификация опасности

Продолжительный контакт с поврежденными участками кожи может вызывать легкое раздражение или дерматит в случае с повышенной чувствительностью.

4. Меры по оказанию первой помощи

Дыхательные пути

Продукт не представляет опасности, так как имеет низкую летучесть. Если раздражение не проходит, вывести пострадавшего на свежий воздух

Кожа

Промыть пораженный участок кожи обильным количеством воды с мылом. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.

Глаза

Промыть обильным количеством воды с мылом в течение не менее 15 минут

Попадание внутрь

Прополоскать рот водой и выпить большое количество воды. Не вызывать рвоту. Обратиться к врачу.

5. Меры пожарной безопасности

Продукт невоспламеняемый (Точка вспышки $>93^{\circ}\text{C}$ (CC)).

При пожаре тушить порошковыми огнетушителями, пеной или углекислотой.

6. Удаление пролитого продукта

Проветрить помещение.

При небольшой утечке собрать бумажным полотенцем и поместить в контейнер для отходов.

При большой утечке абсорбировать инертными абсорбирующими материалами и поместить в герметичный контейнер.

Вымыть загрязненный участок водой с мылом или моющими средствами.

7. Применение и хранение продукта

Применение

Использовать в вентилируемом помещении.

Нет специальных требований.

Избегать длительного или неоднократного контакта с кожей, из-за риска возникновения ее повышенной чувствительности.

Хранение

Температура хранения от 8°C до 28°C . Хранить в заводской упаковке. Избегать возврата неиспользованного продукта в оригинальную тару, т.к. это вызовет сокращение срока

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГЕРМЕТИК ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ 577 9501011212

Дата ревизии: 27.09.2024

7. Применение и хранение продукта

хранения.

8. Охрана труда

В случае длительного и неоднократного контакта с кожей использовать перчатки из поливинилхлорида, полиэтилена, нитрильной резины или других химостойких материалов.

9. Физические и химические свойства

	Физическая фаза	Гель
	Цвет	Желтый, Желто-оранжевый
	Запах	Характерный
	Точка вспышки, °C	>93
	Плотность, г/см ³	1,1
	Вязкость, при 25 °C, мПас	60 0000 – 84 0000
	Коэффициент теплопроводности, Вт/К	0,1

10. Стабильное и реактивное состояния продукта

При отсутствии воздуха и/или контакте с металлом может начаться полимеризация. Тем не менее, продукт достаточно стабилен, и при нормальных условиях использования преждевременная полимеризация не происходит.
Отсутствие реакции с водой.
Отсутствие реакции с окислителями, за исключением перекиси.

11. Токсикологическая информация

Пары продукта

Ввиду низкой испаряемости при нормальных условиях продукт не опасен

Воздействие на кожный покров

Длительный периодический контакт с поврежденной кожей может вызывать ее раздражение, несмотря на то, что продукт не является раздражителем.

Глаза

Продукт вызывает небольшое раздражение глаз

Попадание внутрь

Продукт является слабо токсичным со степенью токсичности LD50(rat) >5000мг/кг по аналогии с другими подобными продуктами.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГЕРМЕТИК ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ 577 9501011212

Дата ревизии: 27.09.2024

12. Экологическая информация

Избегать попадания продукта в канализацию и открытые водоемы.
Биологическая и химическая потребность в кислороде не значительны.
Отвержденные продукты RusBond – типичные полимеры не представляющие непосредственной опасности окружающей среде.
В твердом состоянии эти продукты представляют меньшую опасность для окружающей среды, чем те изделия, в которых они используются.
Следует учитывать опасность, которую представляют для окружающей среды те изделия, в которых используются этот продукт

13. Утилизация

После использования, тубы, коробки и флаконы, содержащие остатки этого продукта следует утилизировать в качестве «химических отходов» в специальных местах или сжигать.
Захоронение или сжигание в специальных местах. Эти продукты представляют меньшую опасность для окружающей среды, чем те изделия, в которых они используются.
Продукт утилизируется в соответствии с местными правилами.

14. Информация по транспортировке

Номер ООН	Нет
Воздушный транспорт	Не классифицирован
Морской транспорт	Не классифицирован
Автомобильный/Железнодорожный транспорт	Не классифицирован

15. Прочая информация

Вышеуказанная информация получена из надежных источников с использованием всесторонних данных и знаний о продукте и его производстве. АО «Вюрт Северо-Запад» не несет никакой ответственности за использование этой информации в технологических процессах производства. Следует обратить внимание на возможную опасность, связанную с неправильным использованием этого продукта.