

ПОЛИРОЛЬ Р30 АНТИГОЛОГРАММНАЯ
Финишная полироль для удаления голограмм и глубокого глянца.

Область применения

Для автосервисов (детейлинг, малярно-кузовные работы): финальная обработка лакокрасочного покрытия после использования абразивных полиролей (например, после полироли P10); удаление "голограмм" (ореолов), микроцарапин и мелких дефектов (риски от абразива P3000 и мельче) на свежих и старых лаках; идеальна для придания глубокого глянца темным и черным лакокрасочным покрытиям. Для промышленности и быта: финишная обработка любых окрашенных поверхностей, где требуется максимальный уровень блеска; может использоваться вручную для удаления очень мелких потертостей и достижения зеркального блеска на небольших участках. Внимание: не подвергать воздействию низких температур!

Технические характеристики

Химическая основа:	окись алюминия, углеводороды, вода
Цвет:	Светло-серый
Плотность при +20 °С:	0,99 г/мл
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Масса	Артикул	Упаковка
бутылъ	1000 г	2893150030	1/6

Особенности

Инновационный состав на основе оксида алюминия:

Обеспечивает не просто маскировку, а 100% механическое удаление голограмм и микроцарапин, что гарантирует долговечный результат.

Формула с микроабразивом (P3000+):

Легко удаляет следы шлифования с зернистостью до P3000 и мельче, доводя поверхность до состояния "глубокого глянца".

Идеально для темных цветов:

Специально рекомендуется для финишной обработки чувствительных темных и черных лаков, где голограммы наиболее заметны.

Плотная консистенция:

Полироль не разбрызгивается при работе, что сохраняет чистоту рабочей зоны и обеспечивает экономичный расход.

Низкое пылеобразование и легкая очистка:

Не создает большого объема пыли, а остатки легко удаляются с поверхности, ускоряя завершающий этап работы.

Универсальное применение:

Подходит для машинной (роторной или эксцентриковой) и ручной полировки, эффективна как на мягких, так и на твердых лаках.

Не содержит силикона:

Не содержит восков и силикона, благодаря чему не забивает царапины, а полностью устраняет их, и безопасна для применения в малярных цехах.

Способ применения

Перед применением встряхните бутылъ. Нанесите полироль равномерно на полировальный круг, небольшое количество – на обрабатываемую поверхность. Установите круг на обрабатываемую поверхность и включите полировальную машинку. Обеспечивая постоянный нажим, обрабатывайте поверхность при скорости машинки 1500-2000 оборотов в минуту до полного удаления дефектов. Удалите остатки полироли салфеткой из микрофибры.