

ПАСТА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ **Специальный смазочный материал для приработки деталей двигателя при первом запуске**



Особенности

Высокая адгезия к металлическим поверхностям

- Остается на подвижных частях двигателя, снижая трение в момент первого запуска
- Препятствует износу пар трения до момента поступления масла в систему

После начала эксплуатации полностью растворяется в моторном масле, не изменяя его свойств
Долговременная защита от коррозии.

- Подходит для консервации двигателя на срок до 5 лет

Область применения

Предназначена для облегчения процесса сборки двигателя, смазки подвижных частей коленвала, распредвала и т.д. Может применяться в качестве консервационной смазки, а также при сборке трансмиссий.

Способ применения:

Наносить тонким слоем при сборке двигателя на кольца и рабочие поверхности коленвала и распредвала.

Технические характеристики

Базовое масло:	Минеральное
Загуститель:	полимерный
Цвет:	Желто-коричневый
Пенетрация:	310-340
Класс по NLGI:	1
Температура каплепадения:	>140°C
Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения при 20°C: показатель износа Ди при осевой нагрузке 196 Н и продолжительности испытания 1 час:	<0,6 мм
Срок хранения:	48 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Тюбик	200 мл	2893850200	1/32

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.