

ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ 243 0893243051

Дата ревизии: 27.09.2024

Этот информационный бюллетень по безопасности продукта подготовлен в соответствии с требованиями Европейского Экономического Сообщества (и другими директивами) и содержит информацию по безопасному применению продукта.

1. Наименование продукта и фирмы-изготовителя

Наименование	Фиксатор резьбы средней прочности 0893243051
Поставщик	АО «Вюрт Северо-Запад»
Адрес	192288 г. Санкт-Петербург, Дунайский пр. 68
Телефон	+7 812 3201111

2. Химический состав

Тип	Анаэробный клей на основе метакрилата
-----	---------------------------------------

Опасные составляющие продукта

Наименование компонента	Мин. %	Макс. %	R код	Классификация
Малеиновая кислота	0,10	1,00	R23/36/37/38	Xn
Гидропероксид кумена	0,10	1,00	R21/22/23/34/51/53	O, T, N

3. Классификация опасности

Продолжительный контакт с поврежденными участками кожи может вызывать легкое раздражение или дерматит в случае с повышенной чувствительностью.

4. Меры по оказанию первой помощи**Дыхательные пути**

Продукт не представляет опасности, так как имеет низкую летучесть. Если раздражение не проходит, вывести пострадавшего на свежий воздух

Кожа

Промыть пораженный участок кожи обильным количеством воды с мылом. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.

Глаза

Промыть обильным количеством воды с мылом в течение не менее 15 минут

Попадание внутрь

Прополоскать рот водой и выпить большое количество воды. Не вызывать рвоту. Обратиться к врачу.

5. Меры пожарной безопасности

Продукт невоспламеняемый (Точка вспышки >93°C (CC)).
При пожаре тушить порошковыми огнетушителями, пеной или углекислотой.

6. Удаление пролитого продукта

Проветрить помещение.
При небольшой утечке собрать бумажным полотенцем и поместить в контейнер для отходов.
При большой утечке абсорбировать инертными абсорбирующими материалами и поместить в

6. Удаление пролитого продукта

герметичный контейнер.

Вымыть загрязненный участок водой с мылом или моющими средствами.

7. Применение и хранение продукта

Применение

Использовать в вентилируемом помещении.

Нет специальных требований.

Избегать длительного или неоднократного контакта с кожей, из-за риска возникновения ее повышенной чувствительности.

Хранение

Температура хранения от 8°C до 28°C. Хранить в заводской упаковке. Избегать возврата неиспользованного продукта в оригинальную тару, т.к. это вызовет сокращение срока хранения.

8. Охрана труда

В случае длительного и неоднократного контакта с кожей использовать перчатки из поливинилхлорида, полиэтилена, нитрильной резины или других химостойких материалов.

9. Физические и химические свойства

Физическая фаза	Жидкость
Цвет	Зеленый
Запах	Характерный
pH	3 - 6
Точка кипения, °C	>150
Точка вспышки, °C	>93
Плотность, г/см ³	1,1
Растворимость в воде, кг/м ³	Не смешивается
Растворимость в ацетоне, кг/м ³	Смешивается
Давление насыщенных паров, мм.рт.ст. при 25°C	<0,1
Пределы взрываемости, %	Нет данных

10. Стабильное и реактивное состояния продукта

При отсутствии воздуха и/или контакте с металлом может начаться полимеризация.

Тем не менее, продукт достаточно стабилен, и при нормальных условиях использования преждевременная полимеризация не происходит.

Отсутствие реакции с водой.

Отсутствие реакции с окислителями, за исключением перекиси.

11. Токсикологическая информация

Пары продукта

Ввиду низкой испаряемости при нормальных условиях продукт не опасен

Воздействие на кожный покров

Длительный периодический контакт с поврежденной кожей может вызывать ее раздражение, несмотря на то, что продукт не является раздражителем.

Глаза

Продукт вызывает небольшое раздражение глаз

Попадание внутрь

Продукт является слабо токсичным со степенью токсичности LD50(rat) >5000мг/кг по аналогии с другими подобными продуктами.

12. Экологическая информация

Избегать попадания продукта в канализацию и открытые водоемы.

Биологическая и химическая потребность в кислороде не значительны.

Отвержденный продукт - типичный полимер, не представляющий непосредственной опасности окружающей среде.

В твердом состоянии эти продукты представляют меньшую опасность для окружающей среды, чем те изделия, в которых они используются.

Следует учитывать опасность, которую представляют для окружающей среды те изделия, в которых используются этот продукт

13. Утилизация

После использования, тубы, коробки и флаконы, содержащие остатки этого продукта следует утилизировать в качестве «химических отходов» в специальных местах или сжигать.

Захоронение или сжигание в специальных местах. Эти продукты представляют меньшую опасность для окружающей среды, чем те изделия, в которых они используются.

Продукт утилизируется в соответствии с местными правилами.

14. Информация по транспортировке

Номер ООН	Нет
Воздушный транспорт	Не классифицирован
Морской транспорт	Не классифицирован
Автомобильный/Железнодорожный транспорт	Не классифицирован

15. Информация по маркировке

R код	R36/38 Раздражение глаз и респираторной системы.
S код	S23 Не вдыхать пары
	S26 При попадании в глаза промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу.
	S36 Использование защитной одежды
	S51 Использовать в хорошо вентилируемом помещении.

16. Прочая информация

Вышеуказанная информация получена из надежных источников с использованием всесторонних данных и знаний о продукте и его производстве. АО «Вюрт Северо-Запад» не несет никакой ответственности за использование этой информации в технологических процессах производства. Следует обратить внимание на возможную опасность, связанную с неправильным использованием этого продукта.