

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИСАДКА ДИЗЕЛЬ ЗИМНЯЯ АНТИГЕЛЬ 150МЛ 2893560150

Дата ревизии: 06.02.2025

I – ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И КОМПАНИИ			
Наименование продукта		ПРИСАДКА ДИЗЕЛЬ ЗИМНЯЯ АНТИГЕЛЬ 150МЛ	
Область применения		Средназначен снижения температуры застывания и предельной температуры фильтруемости ДТ.	
Поставщик		АО «Вюрт Северо-Запад»	
Адрес		Дунайский пр. 68 г. Санкт-Петербург 192288	
Телефон/факс: E-mail		+7 812/320 11 11 info@wuerth.spb.ru	
II – ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ			
Классификация		Этот материал опасен в соответствии с ТУ 20.59.42–008–48972936–2017.	
Опасность для здоровья		Вреден: при проглатывании может причинить вред легким. Многократное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Может вызывать раздражение глаз, носа, горла и легких. Может вызывать угнетение центральной нервной системы.	
Экологическая опасность		R52/53; Токсичен для организмов, обитающих в воде, может вызвать долговременные вредные эффекты в водной среде.	
III – СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)			
Химический состав		Продукт представляет собой раствор функциональных добавок в смесевых растворителях	
Продукт	Химическое название компонента	Масс. доля, %	CAS-Number
Антигель для ДТ	Растворитель нефтя (нефтяная), тяжелая ароматика	50	64742-94-5
	Смесь производных олефинов и амидов жирных кислот	50	–
IV – МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ			
Общая информация		Этот материал опасен в соответствии с нормативной документацией Xn; R65 R66 R67 N; R51/53 Материал может выделять пары, которые легко образуют огнеопасные смеси. Накопление паров может привести к вспышке и/или взрыву в случае воспламенения. Материал может аккумулировать статические заряды, которые могут стать причиной воспламенения.	
Глаза		Промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут. Если раздражение не проходит проконсультироваться с врачом.	
Кожа		Снять загрязненную одежду. Загрязненную кожу промыть с мылом большим количеством воды. Общая информация. Никакой медицинской помощи не требуется при обычных условиях применения.	
Дыхательные пути		Выйти на свежий воздух. Если дыхание затруднено - обратиться к врачу.	
Пищеварительная система		Как правило, не требует лечения, за исключением случайного проглатывания большого количества продукта. Тем не менее, обратитесь за консультацией к врачу.	
V-МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ			
Противопожарные средства		Используются противопожарные средства, не поддерживающие огонь (песок, кошма, вода, пена химическая, сухой порошок и т.п.)	
Особая опасность		Риск не определён	

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИСАДКА ДИЗЕЛЬ ЗИМНЯЯ АНТИГЕЛЬ 150МЛ 2893560150

Дата ревизии: 06.02.2025

Запрещенные средства	Не использовать воду в виде струи
Средства индивидуальной защиты	Защитный костюм, респиратор, изолирующий противогаз.
VI- МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	
Разлитый продукт засыпают песком, глиной или другим инертным материалом и собирают механическим путём. Утилизировать надлежащим образом. Не допускать попадания продукта в питьевые источники, водоемы, подвалы, канализацию и в почву.	
VII- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ	
Общие меры безопасности	При нормальном использовании продукт стабилен и не требует специального защитного оборудования.
Обращение	Не требуется при правильном использовании.
Хранение	Использовать резиновые перчатки.
Рекомендуемые материалы	Не требуется при правильном использовании.
Несовместимые материалы	Не требуется при правильном использовании.
VIII- СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	
Общая информация	При нормальном использовании продукт стабилен и не требует специального защитного оборудования.
Защита дыхания	Не требуется при правильном использовании.
Защита глаз	Не требуется при правильном использовании.
Защита кожи	Не требуется при правильном использовании.
Защита рук	Используйте резиновые перчатки.
IX – ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	
Физическое состояние	Жидкость
Температура вспышки, °C, не ниже	+66
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,80-0,91
Растворимость в воде	Не растворима
Температура застывания, °C, не выше	-15
Окисляющие свойства	Отсутствуют
X – СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Химическая стабильность	Материал стабилен при обычных условиях использования и хранения.
Опасность полимеризации	Не опасен
Несовместимость	С сильными окислителями
Опасные продукты разложения	При обычном режиме хранения образования опасных продуктов разложения не предполагается.
XI –ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ	
Продукт по степени воздействия на организм относится к III классу опасности (вещества умеренно опасные по ГОСТ 12.1.007).	
Раздражение кожи	Минимально токсичен. Основано на данных испытаний структурно подобных материалов. Токсичность (Кролик): LD50> 2000 mg/kg
Раздражение глаз	Может вызвать слабое кратковременное ощущение дискомфорта для глаз. Основано на данных испытаний структурно подобных материалов.
Другая токсикологическая информация	Информация основывается на сведениях о свойствах сырьевого материала. Не доказано его канцерогенное или мутагенное свойство.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИСАДКА ДИЗЕЛЬ ЗИМНЯЯ АНТИГЕЛЬ 150МЛ 2893560150

Дата ревизии: 06.02.2025

ХII – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Защита окружающей среды обеспечивается при производстве герметичным технологическим оборудованием. Жидкие и твердые отходы отсутствуют.

ПОДВИЖНОСТЬ

Материал -- Ожидается, что будет разделяться на осадок и твердые вещества, остающиеся в сточных водах. Обладает умеренной летучестью.

УСТОЙЧИВОСТЬ И РАЗЛАГАЕМОСТЬ

Биоразложение:

Материал -- Ожидается, что материалу присуще свойство биоразложения.

Гидролиз:

Материал -- Не ожидается, что преобразование, вызванное гидролизом, будет значительным.

Фотолиз:

Материал -- Не ожидается, что преобразование, вызванное фотолизом, будет значительным.

Атмосферное окисление:

Материал -- Ожидается быстрое разрушение в воздухе

ХIII – РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Отходы (остатки) поместите в четко маркированный контейнер для последующей утилизации или регенерации.

Любые способы распоряжения отходами должны соответствовать всем местным и государственным законам и нормативным актам.

Не сбрасывать в канализацию, на землю или в любые водоёмы.

Продукт можно сжигать в закрытых управляемых печах в качестве топлива или ликвидировать путем контролируемого сжигания при очень высоких температурах, чтобы воспрепятствовать образованию нежелательных продуктов сгорания.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИСАДКА ДИЗЕЛЬ ЗИМНЯЯ АНТИГЕЛЬ 150МЛ 2893560150

Дата ревизии: 06.02.2025

XIV –ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ (ADR/RID)

Правильное отгрузочное наименование: ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, ЖИДКОСТЬ, БЕЗ УТОЧНЕНИЯ (Алкил (C3-C5) бензолы)

Класс опасности: 9

Классификационный код: M6

Номер ООН: 3082

Упаковочная группа: III

Этикетка(ки)/ Маркировка(ки): 9, EHS

Идентификационный код опасности: 90

Опасное химическое вещество ЕАС: 3Z

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ (ADNR/ADN)

Правильное отгрузочное наименование: ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, ЖИДКОСТЬ, БЕЗ УТОЧНЕНИЯ (Алкил (C3-C5) бензолы)

Класс опасности: 9

Идентификационный код опасности: 90

Номер ООН или ID: 3082

Упаковочная группа: III

Этикетка(ки)/ Маркировка(ки): 9 (N2, F), EHS

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ(МК МПОГ, Международный кодекс морской перевозки опасных грузов)

Правильное отгрузочное наименование: ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, ЖИДКОСТЬ, БЕЗ УТОЧНЕНИЯ (нафталин)

Класс и подкласс опасности: 9

Номер ООН: 3082

Упаковочная группа: III

Загрязнитель морской среды: Да

Этикетка(и): 9

EMS номер: F-A, S-F

Наименование транспортного документа: UN3082, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЖИДКОСТЬ, БЕЗ УТОЧНЕНИЯ (нафталин), 9, ГРУППА УПАКОВКИ III, (61°C с.с.), ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРЯ

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ (Международная ассоциация воздушного транспорта)

Правильное отгрузочное наименование: ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЖИДКИЕ, БЕЗ УТОЧНЕНИЯ (Алкил (C3-C5) бензолы)

Класс и подкласс опасности: 9

Номер ООН: 3082

Упаковочная группа: III

Этикетка(ки)/ Маркировка(ки): 9, EHS

Наименование транспортного документа: ООН3082, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЖИДКИЕ, БЕЗ УТОЧНЕНИЯ (алкил (C3-C5) бензолы), 9, ГРУППА УПАКОВКИ III

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИСАДКА ДИЗЕЛЬ ЗИМНЯЯ АНТИГЕЛЬ 150МЛ 2893560150

Дата ревизии: 06.02.2025

XV – НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Законы РФ:

«О техническом регулировании»;

«Об охране окружающей среды»;

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

КЛАССИФИКАЦИЯ: Вреден. Опасен для окружающей среды. Классификация этого продукта полностью или частично основана на результатах испытаний.

МАРКИРОВКА ЕС:

Символ: Xn; N



Природа специального риска: R65; Вреден: при проглатывании может причинить вред легким . R66; Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи . R67; Пары могут вызывать сонливость и головокружение. R51/53; токсичен для организмов, обитающих в воде. Может вызывать долговременные вредные эффекты в водной среде.

Совет по безопасности: S23; Не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоль S24; Избегать контакта с кожей. S57; используйте соответствующие емкости во избежание загрязнения окружающей среды. S60; Этот материал и контейнер, в котором он содержится, должны утилизироваться как опасные отходы. S62; В случае проглатывания не вызывать рвоту: немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этот контейнер или этикетку.

Содержит: Растворитель нафта (нефтяная), тяжелая ароматика

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИСАДКА ДИЗЕЛЬ ЗИМНЯЯ АНТИГЕЛЬ 150МЛ 2893560150

Дата ревизии: 06.02.2025

XVI – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

N/D= не определено, N/A= неприменимо

РАСШИФРОВКА КОДОВ РИСКА, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В РАЗДЕЛАХ 2 И 3 ДАННОГО ДОКУМЕНТА

(только для информации):

R22; Вреден при проглатывании.

R40; Ограниченное свидетельство канцерогенных эффектов.

R50/53; Очень токсично для водных организмов, может вызвать долговременные вредные эффекты в водных средах

R51/53; Токсично для водных организмов, может вызвать долговременные вредные эффекты в водных средах.

R65; Вреден: при проглатывании может причинить вред легким.

R66; Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.

R67; Пары могут вызывать сонливость и головокружение.

Содержание и форма данного документа соответствуют требованиям:

1. ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования».
 2. ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».
 3. ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
 4. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
 5. ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка».
- Информация в этой Карте Безопасности соответствует современному уровню наших знаний о продукте. Продукт применяют и используют в соответствии с данными советами. Информация в этой Карте Безопасности не составляет инструкцию на рабочем месте. Сведения, содержащиеся в данном документе должны быть доступны всем потенциальным пользователям этого продукта.