

СПРЕЙ-ОЧИСТИТЕЛЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

Высокоэффективный спрей-очиститель удаления стойких промышленных загрязнений.
**Особенности**

Высокая эффективность:

Легко и быстро удаляет стойкие загрязнения.

Универсальность в удалении загрязнений:

Растворяет следы клея, наклеек, липких лент, воск, остатки силикона, масел, смазок и следы перманентного маркера, обеспечивая чистую поверхность.

Бережное отношение к металлам:

Обеспечивает хорошую совместимость с чувствительными металлическими поверхностями, не повреждая алюминий, медь и нержавеющую сталь.

Приятный запах:

Цитрусовый аромат D-лимонена делает работу более комфортной.

Удобство в применении:

Формат спрея позволяет быстро и эффективно нанести средство на обрабатываемую поверхность.

Используется в качестве обезжиривателя:

Эффективно подготавливает поверхности перед нанесением клея, герметика или окраской.

Область применения

Автосервис: очистка тормозных дисков, деталей сцепления и других металлических элементов перед ремонтом, окраской или склеиванием; удаление остатков клея после демонтажа декоративных элементов, а также следов масел и смазок с узлов и агрегатов.

Промышленность и производство: удаление остатков клея, скотча, маркеров и отпечатков пальцев с гладких поверхностей (пластмасса, металл) при монтажных и сборочных работах; применение в качестве мощного обезжиривателя для очистки металлических поверхностей и оборудования перед нанесением покрытий; очистка инструмента и производственных линий от воска, смол и нефтепродуктов.

В быту и домашнем хозяйстве: удаление следов от маркеров и наклеек (стикеров) с гладких поверхностей (стекло, мебель, бытовая техника); устранение отпечатков пальцев и других стойких бытовых загрязнений.

Способ применения

Тщательно встряхнуть баллон перед применением. Распылить средство на обрабатываемую поверхность. Дать средству немного впитаться, чтобы оно успело растворить загрязнение. Протереть поверхность чистой сухой тканью. Для чувствительных поверхностей рекомендуется сначала нанести средство на ткань, а затем протереть поверхность.

Внимание!

Перед применением необходимо проверить совместимость средства с резиновыми, пластиковыми деталями и лакокрасочными покрытиями на незаметном участке, так как оно может повлиять на них.

**Технические характеристики**

Химическая основа:	нефтяной дистиллят, D-лимонен
Цвет:	бесцветный
Запах:	цитрусовый
Плотность при +20°C:	0,74 г/мл
Температура вспышки:	+10°C
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	500 мл	2893140500	1/12

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.