

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ

Консистентная высокотемпературная смазка с добавкой PTFE, стойкая к вымыванию
Особенности

Устойчива к вымыванию водой.

- Надежно защищает механизмы от коррозии.
- Может использоваться на подводном оборудовании.

Содержит фторопласт (PTFE).

- Значительно снижается коэффициент трения.
- Аварийное смазывание: при резком локальном повышении давления или температуры PTFE обеспечивает образует дополнительную смазывающую пленку.

Стойкость к высоким и низким температурам.

- Не испаряется.
- Широкий диапазон применения
- Рабочий температурный диапазон смазки от -50°C до $+230^{\circ}\text{C}$

Устраняет скрип, защищает от коррозии и обмерзания.

Прекрасные изолирующие свойства.

- Не электропроводна.

Не токсична.

При нанесении прозрачна.

Область применения

Применяется в легконагруженных узлах трения скольжения и качения (подшипников, задвижек, механизмов замков, кранов, направляющих, резиновых уплотнений). Подходит для смазывания и обработки уплотнителей морозильных камер, датчиков ABS автомобилей, датчиков ультразвукового оборудования, подводного снаряжения, ходовых винты открытых передач, беговых дорожек, а также для обслуживания пневматического оружия и герметизации люков. Может служить заменой следующих смазок (при выборе замены проконсультируйтесь со специалистом, возможны отличия в конкретных свойствах): BP Optisil, AREXONS Svitol Technik, NyoGel Megatorch 760G, ELKALUB GLS 795, Silicon-Fett LiquiMoly, MC Спорт.

Технические характеристики

Химическая основа:	силиконовое масло
Загуститель:	силиконовый каучук
Цвет:	белый
Плотность при $+20^{\circ}\text{C}$:	0,97 г/мл
Вязкость базового масла при $+40^{\circ}\text{C}$:	150-170 сСт
Рабочий температурный диапазон смазки:	от -50°C до $+230^{\circ}\text{C}$
Пенетрация:	250-350
Класс консистенции по NLGI:	1/2
Температура каплепадения:	$>230^{\circ}\text{C}$
Температура хранения:	от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
тюбик	100 мл	2893225100	1/12