

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ



Высокоэффективный состав для защиты металла от коррозии

Особенности

Комплексное действие 3 в 1:

Одновременная очистка, обезжиривание и создание защитного слоя, что экономит время и ресурсы.

Глубокая трансформация:

Состав преобразует слой коррозии толщиной 300-500 мкм в стабильное покрытие, останавливая разрушение металла.

Высокая адгезия:

Сформированный слой служит идеальной основой для последующей покраски или грунтовки, обеспечивая надежное сцепление материалов.

Экологическая безопасность:

Средство безвредно для человека и окружающей среды, что позволяет работать без специфических защитных процедур.

Долгосрочный результат:

Существенное замедление повторного окисления увеличивает межремонтный период эксплуатации ваших объектов.

Универсальность нанесения:

Благодаря оптимальной вязкости состав удерживается на поверхностях с отрицательным углом наклона и предельно прост в работе.

Экономичность:

Оптимизация процесса борьбы с коррозией снижает прямые затраты на содержание техники и сооружений.

Область применения

Средство универсально для защиты черных металлов в любых масштабах. Промышленность: обслуживание станков, емкостей и трубопроводов на пищевых, топливно-энергетических и нефтеперерабатывающих предприятиях. Транспорт и автосервисы: обработка кузовных деталей, элементов подвески, рам и порогов автомобилей. Строительство и ЖКХ: защита арматуры, металлических заборов, лестниц, опорных балок и козырьков. Быт: устранение ржавых потеков на сантехнике, садовом инвентаре и дачных постройках.

Способ применения

Для очистки от недавней ржавчины и ржавых потеков: нанести средство и через 15-20 секунд произвести очистку тампоном из плотного материала. При работе с обильной и въевшейся ржавчиной: удалить верхний рыхлый слой, нанести средство и подождать 1-2 минуты – до приобретения обработанной поверхностью белесого оттенка. В местах, наиболее пораженных коррозией, могут проявиться рыжие потеки, которые следует удалить плотным тампоном и повторно нанести средство до надежного достижения указанного выше оттенка. Устойчивый защитный слой образуется после полного высыхания обработанной поверхности (через 40-50 минут). Промывка водой не требуется. Следующий этап работ (окраска или грунтовка) по обработанной поверхности можно начинать сразу после полного высыхания поверхности.

Внимание!

При длительном хранении средства возможно выпадение небольшого осадка, что является нормальным и устраняется легким взбалтыванием с обязательным соблюдением герметичности тары. Обязательно ознакомьтесь с необходимыми мерами безопасности до начала работ!

Технические характеристики

Химическая основа:	фосфорная кислота, танины, ПАВ
Цвет:	Бесцветный
Плотность при +20°С:	1,2 г/см ³
Значение pH (1% раствор):	4,0-6,0
Растворимость в воде:	неограниченно
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	500 мл	2893110500	1/10
канистра	1 л	2893110001	1/7
канистра	5 л	2893110005	1

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.